



Zmywarka PT-M EnergyPlus Winterhalter

Producent: Winterhalter

Nr referencyjny: PT-M/EP

Cechy produktu

Szerokość (mm): 635

Głębokość (mm): 750

Wysokość wejścia do komory (mm): 440

Pojemność (l): 35

Wysokość robocza (mm): 850

Moc całkowita (kW): różnie w zależności od kraju i zabezpieczenia

Temperatura wody w zbiorniku (°C): 45-69

Temperatura wody płuczącej (°C): 50-86

Wysokość z zam. kapturem (mm): 2195

Wymiary kosza (mm): 500 x 500

Wysokość z otw. kapturem: 2195

Moc pompy myjącej: 1

Grzałka zbiornika: 2,5

Grzałka zbiornika w wersji Cool (kW): Nie występuje

Podłączenie do ciepłej wody więcej niż 40°C: 6,4

Max. temp. doprowadzonej wody (°C): 20

Podłączenie do zimnej wody mniej niż 40°C: 6,4/10,8

Min. ciś. doprowadzonej wody (bar/Kpa): 1.0-6.0/100-600

Waga netto / brutto (kg): 157/185

Klasa szczelności: IP X5

Zużycie wody na cykl w l: 2,4 (zależy od rodzaju zastosowanych ramion płuczących)

Liczba programów: 3 + specjalne

- Zmywarka kapturowa PT-M EnergyPlus wyposażona jest w duży wymiennik ciepła z wody ściekowej i dodatkowy wymiennik ciepła z powietrza wylotowego.

-
- Kombinacja taka zapewnia maksymalną wydajność i optymalny klimat w pomieszczeniach kuchennych.

Informacje:

- Wymiennik ciepła z powietrza wylotowego odzyskuje energię z ciepłej pary wodnej, natomiast wymiennik ciepła z wody ściekowej wykorzystuje wysoką temperaturę wody ściekowej do ogrzewania zimnej wody dopływającej.
- System odzysku ciepła EnergyPlus w trwały sposób zmniejsza koszty eksploatacyjne, poprawia klimat w kuchni i jednocześnie zmniejsza zużycie energii przez maszynę.
- Cechy:
- EnergyPlus
- Oprogramowanie
- VarioPower
- Filtrowanie pełnoprzepływowe
- Ekran dotykowy
- Aktywne zarządzanie energią
- Eliptyczne ramiona myjące
- Higieniczna konstrukcja
- Wskaźnik temperatury
- Termostop
- Program samoczyszczenia
- Uchwyty kaptura
- Zintegrowany dozownik nabłyszczacza
- Zintegrowany dozownik środka myjącego

Opcje:

- EnergyPlus
- System płukania z napędem
- Opcja Effect do szkła
- Opcja Effect do naczyń
- Opcja Cool do do szkła
- Automatyczne podnoszenie kaptura
- Instalacja narożna
- TwinSet
- Wbudowany zmiękcacz

-
- Napęd systemu płukania
 - Mocniejsza gałka bojlera
 - Wzmocnione grzałka bojlera
 - Zintegrowany dozownik środka myjącego
 - Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej - 1650zł
 - Wersja morska - 910 zł
 - Port RS232 - 1400 zł
 - Port RS422 - 2600 zł

Informacje dodatkowe:

- Zdjęcia poglądowe
- Wersja Cool nie występuje w połączeniu z Energy Plus
- Wymaga dodatkowego transformatora
- Wersja TwinSet nie występuje w połączeniu z opcją automatycznego owierania kaptura i wbudowanym zmiękcaczem
- Zmywarki w wersji EnergyPlus powinny być podłączone do zimnej wody o temp. nie wyższej niż 20° C