



**Bemar z kranem spustowym GN 1/1, 230V/1000W,
576x334x(H)241mm | Hendi 238912**

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 238912

Cechy produktu

Długość (mm): 576

Szerokość (mm): 334

Wysokość (mm): 241

Ilość komór: 1

Temperatura min. (°C): 30

Temperatura max. (°C): 85

Długość przewodu (mm): 1500

Waga netto (kg): 5.47

Moc wejściowa (W): 1000

Bemar gastronomiczny GN 1/1 z kranem spustowym HENDI Kitchen Line – 230V / 1000W

Profesjonalny bemar gastronomiczny GN 1/1 przeznaczony do podgrzewania i utrzymywania temperatury potraw w kąpeli wodnej. Urządzenie zapewnia równomierne rozprowadzanie temperatury oraz stabilne utrzymywanie ciepła bez przypalania potraw. Idealne rozwiązanie do restauracji, bufetów, hoteli oraz cateringu.

Konstrukcja ze **stali nierdzewnej** zapewnia trwałość oraz łatwe czyszczenie, a **kran spustowy** umożliwia szybkie opróżnianie zbiornika z wody po zakończeniu pracy.

Najważniejsze cechy

🔧 Zakres temperatur 30–85°C
Termostat z regulacją temperatury w 6 poziomach.

🔧 Moc 1000 W
Wydajny element grzewczy zapewnia szybkie nagrzewanie kąpeli wodnej.

🔧 Standard GN 1/1
Mieści pojemnik GN 1/1 o maksymalnej wysokości 150 mm.

🔧 Różne konfiguracje GN

Możliwość użycia także 2× GN 1/2 lub 3× GN 1/3.

 Kran spustowy

Ułatwia opróżnianie zbiornika z wody.

 Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Bezpiecznik termiczny zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Konstrukcja i funkcjonalność

Bemar wyposażony jest w **termostat z lampką kontrolną** informującą o pracy urządzenia. Zbiornik na wodę posiada oznaczenia minimalnego i maksymalnego poziomu wody, co ułatwia prawidłową obsługę i zapobiega uszkodzeniu elementu grzewczego.

Urządzenie umożliwia stosowanie różnych konfiguracji pojemników GN, co pozwala dostosować je do potrzeb serwowania potraw w liniach wydawczych i bufetach.

Zastosowanie

- restauracje
- bufety i linie wydawcze
- hotele
- catering
- kuchnie zbiorowego żywienia
- stołówki

Dane techniczne

Zasilanie Zasilanie 50/60 Hz
Moc 1000 W
Zakres temperatur Zakres 40-85°C
Regulacja temperatury Regulacja temperatury
Rozmiar Rozmiar GN

Maksymalna wysokość pojemnika
Grubość przewodu
Stopień ochrony
Element grzewczy
Materiał zewnętrzna
Wymiary × (H)241 mm

Uwaga: Pojemniki GN nie są dołączone do zestawu.