



**Urządzenie do sous vide GN 1/1, 20L, 230V/600W,
350x680x(H)275mm | HENDI 225448**

Producent: HENDI

Nr referencyjny: 225448

Cechy produktu

Długość (mm): 350

Szerokość (mm): 680

Wysokość (mm): 275

Temperatura min. (°C): 35

Temperatura max. (°C): 90

Objętość użytkowa (l): 20

Długość przewodu (mm): 1500

Stopniowanie: 0.1

Waga netto (kg): 8.51

Moc wejściowa (W): 600

Urządzenie do sous vide GN 1/1 – 20 L – 600 W – HENDI 225448

Profesjonalne urządzenie do sous vide GN 1/1 przeznaczone do precyzyjnego gotowania próżniowego w gastronomii. Elektroniczne sterowanie umożliwia dokładną regulację temperatury w zakresie **35–90°C z dokładnością do 0,1°C**, zapewniając powtarzalne efekty przygotowywania potraw.

Urządzenie wykonane jest w całości ze **stali nierdzewnej** i przystosowane do intensywnej pracy w restauracjach, hotelach oraz firmach cateringowych. Komora o pojemności **20 litrów** przystosowana jest do pojemników **GN 1/1 o wysokości do 200 mm**.

Najważniejsze cechy

- zakres temperatur 35–90°C
- dokładność regulacji 0,1°C
- cyfrowy panel sterowania
- pojemność 20 L
- kompatybilność z GN 1/1
- maksymalna wysokość GN: 200 mm

- obudowa ze stali nierdzewnej
- pokrywa z uszczelką silikonową
- kran spustowy do opróżniania wody

- separator w zestawie
- 6 przegród ze stali nierdzewnej
- zabezpieczenie przed przegrzaniem

Konstrukcja i zastosowanie

Urządzenie przeznaczone jest do profesjonalnego przygotowywania potraw metodą sous vide w restauracjach, hotelach, cateringu oraz kuchniach zbiorowego żywienia. Dzięki stabilnej kontroli temperatury umożliwia równomierną obróbkę mięsa, ryb, warzyw oraz innych produktów pakowanych próżniowo.

Model wyposażony jest w mikroprzełącznik zabezpieczający urządzenie w przypadku braku wody oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem. Stopień ochrony **IP23** zwiększa bezpieczeństwo pracy w środowisku kuchennym.

Dane techniczne

Headline	Content
----------	---------

1548 artykułu	
---------------	--

Zasilanie 50/60 Hz	
--------------------	--

800cW	
-------	--

Pojemność	
------------------	--

Zakres Temperatur	
-------------------	--

Dokładność regulacji	
-----------------------------	--

Stopień ochrony

Długość przewodu

Wymiary × (H) 310 mm

Waga

Materiał zewnętrzna