



Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym, P 0.56 kW, U 230 V Stalgast 650022

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 650022

Cechy produktu

Wysokość (mm): 387

Średnica (mm): 174

Materiał wykonania: stal nierdzewna

Moc elektryczna (kW): 0.56

Napięcie (V): 230

Zakres obrotów (obr/min): 4200

ROZDRABNIACZE ODPADÓW GASTRONOMICZNYCH

Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym, P 0.56 kW, U 230 V

Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym rozdrabnia odpadki w strumieniu zimnej wody na **mikrocząsteczki** i w płynnej formie odprowadza je do kanalizacji.

Urządzenie wyposażono w **włącznik pneumatyczny w komplecie, zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz mechanizm rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej.**

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd urządzenia

MOC ELEKTRYCZNA

0.56 kW

NAPIĘCIE

230 V

PRĘDKOŚĆ OBROTÓW

4200 obr/min

ŚREDNICA

174 mm

WYSOKOŚĆ

387 mm

OTWÓR W ZLEWIE

Ø 90 mm

CECHY PRODUKTU

Wykonanie i działanie

- rozdrabnia odpadki w strumieniu zimnej wody
- rozbija odpadki na mikrocząsteczki
- odprowadza rozdrobnione odpady do kanalizacji w płynnej formie
- kółko wykonane ze stopu aluminium
- mechanizm rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- wyłącznik pneumatyczny w komplecie

WAŻNE INFORMACJE

Czego nie wrzucać do urządzenia

- sznurków
- torebek od herbaty
- worków foliowych
- zmywaków
- ścierek
- sztućców jednorazowych
- kości

ZASTOSOWANIE

Do rozdrabniania odpadków w zlewie

- odpadki odprowadzane w strumieniu zimnej wody
- montaż w zlewie z otworem o średnicy 90 mm
- praca z użyciem włącznika pneumatycznego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Materiał wykonania	
Wymiary	
Współczynnik	
Współczynnik	
Moc elektryczna	
Prędkość obrotów	
Średnica	
Wysokość	
Otwór w zlewie	