



Szafa chłodnicza 2-temperaturowa z centralnym chłodzeniem 720x790x2050 Linia 630 AHK ONN63 0002 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK ONN63 0002

Cechy produktu

Szerokość (mm): 720

Głębokość (mm): 790

Wysokość (mm): 2050

Pojemność (l): 640

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 2x300W temp. odpar. -10°C

Temperatura pracy (°C): 0/+12

Zasilanie elektr. (centralne chł.): 90W/230V

Zużycie energii (kWh/h): 1,6 kWh / 24h

Akcesoria: 4 Ruszty nierdzewne GN 2/1 (AISI304), 4 Pary przewodnic, zamek

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

Szafa chłodnicza 2-temperaturowa GN 2/1 – Linia 630 do centralnego chłodzenia

Szafa chłodnicza GN 2/1 wersja 2-temperaturowa +/+ z wymuszonym obiegiem powietrza, z automat. odszranianiem i odparowaniem kondensatu gorącym gazem. Każda komora posiada oddzielny sterownik z regulacją i wyświetlaczem cyfrowym. Wersja przeznaczona do centralnego chłodzenia z odpływem kondensatu.

Najważniejsze cechy

- Wersja 2-temperaturowa +/+

- Wymuszony obieg powietrza
- Automatyczne odszranianie
- Odparowanie kondensatu gorącym gazem
- Oddzielny sterownik dla każdej komory
- Centralne chłodzenie z odpływem kondensatu

?? Parametry techniczne

Wymiary [mm] (L × D × H)
Pojemność
Zasilanie (centralne chł.)
Refrigerant chłodniczy
Moc chłodnicza, odpar. -10°C

Zakres temperatur
Temperatura otoczenia
Żywe energii
Standard prawej strony
Akcesoria

?? Rozwiązania standardowe

- R290 czynnik chłodniczy w standardzie
 - Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 – opcja połączenia celem kontroli, zarządzania oraz szybkiej transmisji danych HACCP
 - Klasa klimatyczna 5 – wysoka wydajność urządzenia i zapewnienie optymalnych parametrów nawet w trudnych warunkach pracy
-

🔍 Opcje dodatkowe (płatne)

- Ruszt nierdzewny 530 × 650 mm (GN 2/1)
- Para przewodnic
- 4 kółka 125 mm, w tym 2 z blokadą
- Zawiasy z lewej strony
- Moduł Bluetooth
- Moduł Wi-Fi
- Moduł RS 485

Model: AHK ONN63 0002 Rilling