



Stół chłodniczy do pizzy GN 1/1 z własnym chłodzeniem, blatem granitowym 950x680x825/1120 AKT P0795 00EV Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT P0795 00EV

Cechy produktu

Długość (mm): 950

Głębokość (mm): 680

Wysokość (mm): 830/1120

Pojemność (l): 270

Czynnik chłodniczy: R290

Zakres temperatury (°C): +2°C / +12°C

Moc chłodnicza (W): 310W temp. odpar. -10°C

Zużycie energii (kWh/h): 2,6 kWh / 24h

Akcesoria: 2 ruszty nierdzewne, 2 pary prowadnic

Temperatura otoczenia (°C): +16°C / +25°C

Zasilanie elektryczne: 320W/230V

Stół chłodniczy do pizzy GN 1/1 – 2-drzwiowy z blatem granitowym

Nr art.: AKT P0795 00EV Rilling

Profesjonalny stół chłodniczy do pizzy 2-drzwiowy GN 1/1 z blatem granitowym, przeznaczony do intensywnej pracy w pizzeriach i gastronomii. Dzięki **dolnemu agregatowi chłodniczemu** urządzenie jest gotowe do podłączenia i zapewnia stabilne warunki przechowywania składników.

Dynamiczny obieg powietrza, automatyczne odszranianie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem gwarantują równomierne chłodzenie i niezawodność pracy. Elektroniczny sterownik umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury.

?? Najważniejsze cechy

- **2-drzwiowy stół chłodniczy do pizzy**
- **Blat roboczy z granitu**
- **Przystosowany do pojemników GN 1/1**
- **Dolny agregat chłodniczy**
- **Dynamiczny obieg powietrza**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem**
- **Urządzenie gotowe do podłączenia**

?? System chłodzenia

- **Czynnik chłodniczy R290**
- **Moc chłodnicza: 310 W (temp. odpar. -10°C)**
- **Zakres temperatur: +2°C do +12°C**
- **Temperatura otoczenia: +16°C do +25°C**
- **Dynamiczny obieg powietrza – równomierne chłodzenie**

- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem

?? Dane techniczne

Wymiary (S88G *1E) mm
Wysokość korpusu
Głębokość
Pojemność
Zasilanie 230 V
Żywe energii

?? Konstrukcja i izolacja

- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową

-
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
 - Grubość izolacji: **45 mm (linia BR 95)**
 - Parownik zlokalizowany w tylnej ścianie poza komorą

?? Wykonanie i higiena

- Wykonanie w całości ze **stali nierdzewnej**
- Powierzchnie szlifowane matowo
- Wnętrze w standardzie higienicznym
- Dno komory z wyobleniami – łatwe czyszczenie
- Łatwy dostęp serwisowy

?? Wyposażenie standardowe

- 2 ruszty nierdzewne
- 2 pary przewodnic

?? Informacja

Urządzenie nie zawiera pojemników GN w standardzie.
