



Stół chłodniczy GN 1/1 2-drzwiowy z własnym chłodzeniem z blatem z rantem tylnym 950x700x850 AKT T0795 0CEV Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT T0795 0CEV

Cechy produktu

Zakres temp. (°C): +2°C / +12°C

Szerokość (mm): 950

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Pojemność (l): 270

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 310W temp. odpar. -10°C

Zużycie energii (kWh/h): 2,4kWh/24h

Akcesoria: 2 ruszty nierdzewne, 2 pary przewodnic

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

Zasilanie elektryczne: 320W/230V

Stół chłodniczy GN 1/1 – 2-drzwiowy z blatem z rantem tylnym (typ C)

Nr art.: AKT T0795 0CEV Rilling

Profesjonalny stół chłodniczy 2-drzwiowy GN 1/1 wyposażony w **blat roboczy z rantem tylnym o wysokości 50 mm (typ C)**, przeznaczony do intensywnej pracy w gastronomii. Dzięki **dolnemu agregatowi chłodniczemu** urządzenie jest gotowe do podłączenia i zapewnia stabilne warunki przechowywania produktów.

Parownik zapianowany w tylnej ścianie, wymuszony obieg powietrza, automatyczne odszranianie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem gwarantują równomierne chłodzenie i

wysoką niezawodność pracy.

🔍 Najważniejsze cechy

- **2-drzwiowy stół chłodniczy GN 1/1**
- **Blat z rantem tylnym 50 mm (typ C)**
- **Dolny agregat chłodniczy**
- **Parownik w tylnej ścianie**
- **Wymuszony obieg powietrza**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Elektroniczny sterownik**
- **Urządzenie gotowe do podłączenia**

🔍🔍 System chłodzenia

- **Czynnik chłodniczy: R290**
- **Moc chłodnicza: 310 W (temp. odpar. -10°C)**
- **Zakres temperatur: +2°C / +12°C**
- **Temperatura otoczenia: +16°C / +40°C**

- Wymuszony obieg powietrza – równomierna temperatura
- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem

?? Dane techniczne

Wymiary (S85(GmmW)
Wysokość korpusu
Głębokość
Pojemność
Zasilanie elektryczne
Zużycie energii

?? Konstrukcja i izolacja

-
- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
 - Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
 - Grubość izolacji: **45 mm (linia BR 95)**
 - Parownik poza komorą – w tylnej ścianie

?? Wykonanie i higiena

- Wykonanie w całości ze **stali nierdzewnej**
- Powierzchnie szlifowane matowo
- Wnętrze w standardzie higienicznym
- Dno komory z wyobleniami – łatwe czyszczenie
- Łatwy dostęp serwisowy

?? Wyposażenie standardowe

- 2 ruszty nierdzewne
- 2 pary przewodnic