



Stół chłodniczy GN 2/3 1150x600x850 do centralnego chłodzenia z blatem z rantem tylnym AKT ZK622 3601 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT ZK622 3601

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1150

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 850

Pojemność (l): 220

Czynnik chłodniczy: R290

Zasilanie (V): 80 W / 230 V

Temperatura pracy (°C): 0/+12

Zasilanie elektr. (centralne chł.): 350W/230v

Akcesoria: 2 ruszty, 2 pary przewodnic

Stół chłodniczy GN 2/3 – 2-drzwiowy, do centralnego chłodzenia z blatem z rantem tylnym

Profesjonalny stół chłodniczy GN 2/3 2-drzwiowy przeznaczony do intensywnej pracy w gastronomii i produkcji żywności. Wersja przystosowana do **centralnego chłodzenia**, zapewniająca stabilne parametry pracy oraz wysoką wydajność.

Wyposażony w **blat roboczy z rantem tylnym 50 mm (typ C)**, **parownik zapianowany w tylnej ścianie** oraz **wymuszony obieg powietrza**, który gwarantuje równomierny rozkład temperatury. **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem** zapewniają bezobsługową eksploatację.

❓ Najważniejsze cechy

- **2-drzwiowy stół chłodniczy GN 2/3**
- **Wersja do centralnego chłodzenia**
- **Blat z rantem tylnym 50 mm (typ C)**
- **Parownik w tylnej ścianie**
- **Wymuszony obieg powietrza**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Elektroniczny sterownik**
- **Urządzenie gotowe do podłączenia**

❓❓ System chłodzenia

- Czynnik chłodniczy: **R290**
- Moc chłodnicza: **250 W** (temp. odpar. -15°C)
- Zakres temperatur: **0°C / +12°C**
- Temperatura otoczenia: **+16°C / +40°C**
- Wymuszony obieg powietrza – równomierna temperatura w komorze

- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- Klasa klimatyczna 5 – stabilna praca w trudnych warunkach

?? Dane techniczne

Wymiary z blatem (S x G x W)
Wymiary bez blatu (S x G x W)
Pojemność
Wysokość korpusu
Głębokość
Zasilanie (centralne chłodzenie)
Zużycie energii

Stekowanie
Odszranianie , gorącym gazem
Chłodzenie obieg powietrza
Wyprowadzenie standardowe

?? Konstrukcja i wykonanie

- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Wykonanie w całości ze **stali nierdzewnej**
- Powierzchnie szlifowane matowo
- Parownik poza komorą – w tylnej ścianie
- Wnętrze z wyobleniami – łatwe czyszczenie

? Opcje dodatkowe

-
- Moduł WiFi / Bluetooth / RS485 (HACCP)
 - Możliwość montażu na nóżkach, kółkach lub cokole