



Stół mroźniczy 2-modułowy z własnym chłodzeniem bez blatu GN 1/1 270 L 1244x675x800 Linia 700 ATK EK721 1600 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: ATK EK721 1600

Cechy produktu

Zakres temp. (°C): -18°C / -20°C

Szerokość (mm): 1244

Głębokość (mm): 675

Wysokość (mm): 800

Pojemność (l): 270

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 250W temp. odpar. -30°C w temp. otoczenia +16°C /+40°C

Zużycie energii (kWh/h): 4,8 kWh / 24h

Akcesoria: 2 ruszty nierdzewne, 2 pary prowadnic

Zasilanie elektryczne: 500W/ 230V

Stół mroźniczy GN 1/1 – 2-drzwiowy, z własnym chłodzeniem (bez blatu)

Nr art.: ATK EK721 1600 Rilling

Profesjonalny stół mroźniczy GN 1/1 w wersji 2-drzwiowej, bez blatu roboczego, wyposażony we **własny agregat chłodniczy**. Przeznaczony do intensywnej eksploatacji w gastronomii, kuchniach przemysłowych oraz zapleczach produkcyjnych.

Dzięki zastosowaniu **centralnie umieszczonego parownika** oraz **wymuszonego obiegu powietrza**, urządzenie zapewnia równomierne i stabilne mrożenie w całej komorze. **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem** gwarantują bezobsługową pracę, a **elektroniczny sterownik** umożliwia precyzyjną regulację temperatury.

❓ Najważniejsze zalety

- **2-drzwiowy stół mroźniczy GN 1/1**
- **Własny agregat chłodniczy**
- **Wersja bez blatu – do zabudowy**
- **Równomierne mrożenie w całej komorze**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Elektroniczne sterowanie temperaturą**

❓❓ System mrożenia

- Czynnik chłodniczy: **R290**
- Moc chłodnicza: **250 W** (temp. odpar. -30°C)
- Zakres temperatur: **-18°C / -20°C**
- Temperatura otoczenia: **+16°C / +40°C**
- Wymuszony obieg powietrza – stabilna temperatura
- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- **Klasa klimatyczna 5**

?? Dane techniczne

Wymiary bez blatów (S × G × W)
Wysokość korpusu
Głębokość
Pojemność
Zasilanie 230 V
Zużycie energii
Wyposażenie standardowe prowadnic

?? Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze **stali nierdzewnej**

-
- Powierzchnie szlifowane matowo
 - Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
 - Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
 - Wnętrze z wyobleniami – łatwe czyszczenie

Informacje dodatkowe (płatne)

- Możliwość konfiguracji: drzwi / szuflady GN
- Opcjonalny moduł WiFi / Bluetooth / RS485 (HACCP)
- Możliwość montażu: nóżki, kółka lub cokół