



Stół mroźniczy GN 1/1 1150x700x850 do centralnego chłodzenia z blatem z rantem tylnym Linia 700 ATK ZK721 1601 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: ATK ZK721 1601

Cechy produktu

Głębokość (mm): 700

Długość - L (mm): 1150

Wysokość (mm): 850

Pojemność (l): 270

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 250W temp. odpar. -30°C

Temperatura pracy (°C): -18/-20

Akcesoria: 2 Ruszty nierdzewne, 2 Pary przewodnic

Zasilanie elektryczne: 390W / 230V

Stół mroźniczy GN 1/1 – 2-drzwiowy, z blatem typ C (centralne chłodzenie)

Nr art.: ATK ZK721 1601 Rilling

Profesjonalny stół mroźniczy GN 1/1 w wersji 2-drzwiowej, wyposażony w **blat roboczy z rantem tylnym 50 mm (typ C)**. Urządzenie przeznaczone do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**, idealne do zastosowań w gastronomii, hotelarstwie oraz przemyśle spożywczym.

Dzięki zastosowaniu **centralnie umieszczonego parownika** oraz **wymuszonego obiegu powietrza**, urządzenie zapewnia równomierne i stabilne mrożenie w całej komorze. **Automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie skroplin gorącym gazem** gwarantują bezobsługową eksploatację.

Najważniejsze zalety

-
- **2-drzwiowy stół mroźniczy GN 1/1**
 - **Blat typ C z rantem tylnym 50 mm**
 - **Przystosowany do centralnego chłodzenia**
 - **Równomierne mrożenie w całej komorze**
 - **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
 - **Elektroniczny sterownik temperatury**

?? System mrożenia

- Czynnik chłodniczy: **R290**
- Moc chłodnicza: **250 W** (temp. odpar. -30°C)
- Zakres temperatur: **-18°C / -20°C**
- Wymuszony obieg powietrza – stabilna temperatura
- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- **Klasa klimatyczna 5** (praca w zakresie +16°C / +40°C)

?? Dane techniczne

Wymiary blatu (S × G × W)
Wymiary bez blatu (S × G × W)
Wysokość korpusu
Głębokość
Pojemność
Zasilanie elektryczne
Wyposażenie standardowe i prowadnic

?? Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze **stali nierdzewnej**
- Powierzchnie szlifowane matowo

-
- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
 - Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
 - Wnętrze z wyobleniami – łatwe czyszczenie

Informacje dodatkowe (płatne)

- Możliwość konfiguracji: drzwi / szuflady GN
- Opcjonalny moduł WiFi / Bluetooth / RS485 (HACCP)
- Możliwość montażu: nóżki, kółka lub cokół