



Stół mroźniczy GN 1/1 1144x675x800 z centralnym chłodzeniem bez blatu Linia 700 ATK ZK721 1600 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: ATK ZK721 1600

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1144

Głębokość (mm): 675

Wysokość (mm): 800

Pojemność (l): 270

Czynnik chłodniczy: R290

Zakres temperatury (°C): -18°C / -20°C

Moc chłodnicza (W): 250W temp. odpar. -30°C

Akcesoria: 2 ruszty nierdzewne, 2 pary przewodnic

Zasilanie elektryczne: 390W / 230V

Stół mroźniczy GN 1/1 – 2-drzwiowy, do centralnego chłodzenia (bez blatu)

Nr art.: ATK ZK721 1600 Rilling

Profesjonalny stół mroźniczy GN 1/1 w wersji 2-drzwiowej, bez blatu roboczego, przeznaczony do pracy w systemie centralnego chłodzenia. Idealny do zabudowy w ciągach technologicznych w gastronomii, hotelach i zakładach przetwórstwa żywności.

Dzięki zastosowaniu **centralnie umieszczonego parownika** oraz **wymuszonego obiegu powietrza**, urządzenie zapewnia równomierne i stabilne mrożenie w całej komorze. **Automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie skroplin gorącym gazem** gwarantują bezobsługową eksploatację, a **elektroniczny sterownik** umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury.

❓ Najważniejsze cechy

- **2-drzwiowy stół mroźniczy GN 1/1**
- **Wersja bez blatu – do zabudowy**
- **Przystosowany do centralnego chłodzenia**
- **Centralny parownik – równomierne mrożenie**
- **Wymuszony obieg powietrza**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Elektroniczny sterownik temperatury**

❓❓ System mrożenia

- **Moc chłodnicza: 250 W** (temp. odpar. -30°C)
- **Zakres temperatur: -18°C / -20°C**
- **Wymuszony obieg powietrza – stabilna temperatura**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem**

❓❓ Dane techniczne

Wymiary bez otworu (S x G x W)
Wymiary z otworem (S x G x W)
Wysokość korpusu
Głębokość
Pośrednica
Zasilanie elektryczne
Wyposażenie standardowe prowadnic

?? Konstrukcja i higiena

- Wykonanie w całości ze **stali nierdzewnej**
- Powierzchnie szlifowane matowo

-
- Wnętrze higieniczne z wyobleniami
 - Łatwe czyszczenie i konserwacja

?? Informacja

Urządzenie przeznaczone do instalacji w systemach centralnego chłodzenia – zawory rozprężne nie są dostarczane w standardzie.