



Stół mroźniczy 3-modułowy z własnym chłodzeniem, bez blatu GN 1/1 420L 1716x675x800 ATK EK731 1600 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: ATK EK731 1600

Cechy produktu

Zakres temp. (°C): -18°C / -20°C

Szerokość (mm): 1716

Głębokość (mm): 675

Wysokość (mm): 800

Pojemność (l): 420

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 460W temp. odpar. -30°C w temp. otoczenia +16°C /+40°C

Zużycie energii (kWh/h): 6,9 kWh / 24h

Akcesoria: 3 ruszty nierdzewne, 3 pary przewodnic

Zasilanie elektryczne: 700W/ 230V

Stół mroźniczy GN 1/1 – 3-drzwiowy, z wbudowanym agregatem (bez blatu)

Nr art.: ATK EK731 1600 Rilling

Profesjonalny stół mroźniczy GN 1/1 w wersji 3-drzwiowej, bez blatu roboczego, wyposażony w wbudowany agregat chłodniczy. Przeznaczony do intensywnej pracy w gastronomii, kuchniach przemysłowych oraz zapleczach produkcyjnych.

Dzięki zastosowaniu **centralnie umieszczonego parownika** oraz **wymuszonego obiegu powietrza**, urządzenie zapewnia równomierne i stabilne mrożenie w całej komorze. **Automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie skroplin gorącym gazem** gwarantują bezobsługową eksploatację, a **elektroniczny sterownik** umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury.

🔍 Najważniejsze zalety

- **3-drzwiowy stół mroźniczy GN 1/1**
- **Wbudowany agregat chłodniczy**
- **Wersja bez blatu – do zabudowy**
- **Równomierne mrożenie w całej komorze**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Elektroniczne sterowanie temperaturą**
- **Higieniczne wnętrze – łatwe czyszczenie**

🔍🔍 System mrożenia

- Czynnik chłodniczy: **R290**
- Moc chłodnicza: **460 W** (temp. odpar. -30°C)
- Zakres temperatur: **-18°C / -20°C**
- Temperatura otoczenia: **+16°C / +40°C**
- Wymuszony obieg powietrza – stabilna temperatura
- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem

- Klasa klimatyczna 5

?? Dane techniczne

Wymiary bez okł. (S × G × W)
Wysokość korpusu
Głębokość
Pojemność
Zasilanie 230 V
Żywe energii
Wyposażenie standardowe, 3 pary przewodnic

?? Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze **stali nierdzewnej**
- Powierzchnie szlifowane matowo
- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Wnętrze z wyobleniami – łatwe czyszczenie

?? Informacje dodatkowe (płatne)

- Możliwość konfiguracji: drzwi / szuflady GN
- Opcjonalny moduł WiFi / Bluetooth / RS485 (HACCP)
- Możliwość montażu: nóżki, kółka lub cokół