



Stół mroźniczy 3-modułowy GN 1/1 do centralnego chłodzenia z blatem z rantem tylnym 1625x700x850 ATK ZK731 1601 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: ATK ZK731 1601

Cechy produktu

Zakres temp. (°C): -18°C / -20°C

Zakres temp. (°C): -18°C / -20°C

Szerokość (mm): 1625

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Pojemność (l): 420

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 460W temp. odpar. -30°C

Akcesoria: 3 ruszty nierdzewne, 3 pary przewodnic

Zasilanie elektryczne: 740W / 230V

Stół mroźniczy GN 1/1 – 3-drzwiowy, z blatem typ C (centralne chłodzenie)

Nr art.: ATK ZK731 1601 Rilling

Profesjonalny stół mroźniczy GN 1/1 w wersji 3-drzwiowej, wyposażony w **blat roboczy z rantem tylnym 50 mm (typ C)**, przeznaczony do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**. Idealny do intensywnej eksploatacji w gastronomii, hotelach i zakładach produkcyjnych.

Dzięki zastosowaniu **centralnie umieszczonego parownika** oraz **wymuszonego obiegu powietrza**, urządzenie zapewnia równomierne i stabilne mrożenie w całej komorze. **Automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie skroplin gorącym gazem** gwarantują bezobsługową pracę i wysoką wydajność.

❓ Najważniejsze zalety

- **3-drzwiowy stół mroźniczy GN 1/1**
- **Blat typ C z rantem tylnym 50 mm**
- **Przystosowany do centralnego chłodzenia**
- **Równomierne mrożenie w całej komorze**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Elektroniczne sterowanie temperaturą**

❓❓ System mrożenia

- Czynnik chłodniczy: **R290**
 - Moc chłodnicza: **460 W** (temp. odpar. -30°C)
 - Zakres temperatur: **-18°C / -20°C**
 - Wymuszony obieg powietrza – stabilna temperatura
 - Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem
 - **Klasa klimatyczna 5 (praca w zakresie +16°C / +40°C)**
-

?? Dane techniczne

Wymiary 700 x 1850 mm (S x G x W)
Wymiary bez blatów (S x G x W)
Wysokość korpusu
Głębokość
Pojemność
Zasilanie elektryczne
Wyposażenie standardowe, 3 pary przewodnic

?? Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej

-
- Powierzchnie szlifowane matowo
 - Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
 - Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
 - Wnętrze z wyobleniami – łatwe czyszczenie

Informacje dodatkowe

- Możliwość konfiguracji: drzwi / szuflady GN
- Opcjonalny moduł WiFi / Bluetooth / RS485 (HACCP)
- Możliwość montażu: nóżki, kółka lub cokół

Uwaga: Zawory rozprężne nie są dostarczane w standardzie