



Stół mroźniczy 3-modułowy GN 1/1 do centralnego chłodzenia bez blatu 420L 1616x675x800 ATK ZK731 1600 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: ATK ZK731 1600

Cechy produktu

Zakres temp. (°C): -18°C / -20°C

Szerokość (mm): 1616

Głębokość (mm): 675

Wysokość (mm): 800

Pojemność (l): 420

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 460W temp. odpar. -30°C

Akcesoria: 3 ruszty nierdzewne, 3 pary przewodnic

Zasilanie elektryczne: 740W / 230V

Stół mroźniczy GN 1/1 – 3-drzwiowy, do centralnego chłodzenia (bez blatu)

Nr art.: ATK ZK731 1600 Rilling

Profesjonalny stół mroźniczy GN 1/1 w wersji 3-drzwiowej, bez blatu roboczego, przeznaczony do pracy w systemie centralnego chłodzenia. Idealny do zabudowy w ciągach technologicznych w gastronomii, hotelach oraz zakładach produkcyjnych.

Dzięki zastosowaniu **centralnie umieszczonego parownika** oraz **wymuszonego obiegu powietrza**, urządzenie zapewnia równomierne i stabilne mrożenie w całej komorze. **Automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie skroplin gorącym gazem** gwarantują bezobsługową i wydajną pracę, a **elektroniczny sterownik** umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury.

?? Najważniejsze cechy

- **3-drzwiowy stół mroźniczy GN 1/1**
- **Wersja bez blatu – do zabudowy**
- **Przystosowany do centralnego chłodzenia**
- **Centralny parownik – równomierne mrożenie**
- **Wymuszony obieg powietrza**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Elektroniczne sterowanie temperaturą**
- **Brak zaworu rozprężnego w zestawie**

?? System mrożenia

- **Moc chłodnicza: 460 W** (temp. odpar. -30°C)
- **Zakres temperatur: -18°C / -20°C**
- **Wymuszony obieg powietrza – stabilna temperatura**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem**
- **Klasa klimatyczna 5** (praca w zakresie +16°C / +40°C)

?? Dane techniczne

Wymiary bez otworu (S x G x W)
Wysokość korpusu
Głębokość
Pojemność
Zasilanie elektryczne
Wyposażenie standardowe

?? Konstrukcja i higiena

- Wykonanie w całości ze **stali nierdzewnej**
- Powierzchnie szlifowane matowo
- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową

-
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
 - Wnętrze z wyobleniami – łatwe czyszczenie

Informacje dodatkowe

- Możliwość konfiguracji: drzwi / szuflady GN
- Opcjonalny moduł WiFi / Bluetooth / RS485 (HACCP)
- Możliwość montażu: nóżki, kółka lub cokół

Uwaga: urządzenie do centralnego chłodzenia – zawór rozprężny nie jest dostarczany w standardzie.