



Schładzarko-Zamrażarka Szokowa PRO 10xGN 1/1 z wbudowanym z agregatem 790x846x1753 ASK FMEQ1011D Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: ASK FMEQ1011D

Cechy produktu

Szerokość (mm): 790

Głębokość (mm): 846

Wysokość (mm): 1753

Czynnik chłodniczy: R452a

Moc chłodnicza (kW): 5,4kW (-10°C VT); 1,3kW (-35 °C VT)

Zasilanie: 400V / 2,5kW

Akcesoria: 10 par przestawnych przewodnic, 3-punktowa sonda

Schładzarko-zamrażarka szokowa PRO 10×GN 1/1 – z wbudowanym agregatem

Model: ASK FMEQ1011D Rilling

Profesjonalna schładzarko-zamrażarka szokowa w wersji **PRO 10×GN 1/1**, przeznaczona do intensywnej pracy w gastronomii, produkcji żywności oraz zapleczech cateringowych. Urządzenie wyposażone w **wbudowany agregat chłodniczy**, gotowe do natychmiastowego uruchomienia.

Zaawansowane sterowanie **Easy Touch** z **7-calowym ekranem dotykowym** umożliwia szybki wybór programów, ich modyfikację oraz tworzenie własnych cykli pracy. Wbudowane **złącze USB** pozwala na zarządzanie programami i danymi.

Najważniejsze funkcje

- Szokowe schładzanie i zamrażanie

-
- **10× GN 1/1 – profesjonalna pojemność**
 - **System Easy Touch – ekran dotykowy 7”**
 - **Programy fabryczne + własne ustawienia**
 - **Złącze USB do zarządzania programami**
 - **Gotowe do pracy – wbudowany agregat**

?? Funkcje i zastosowanie

- Szokowe schładzanie i zamrażanie produktów spożywczych
- Natychmiastowe rozpoczęcie cyklu – niezależnie od temperatury wsadu
- Precyzyjna kontrola parametrów pracy
- Możliwość zapisu i edycji programów

?? Konfiguracja komory (załadunek poprzeczny)

- 10 × GN 1/1 – 65 mm
- 13 × GN 1/1 – 40 mm (z dodatkowymi prowadnicami)
- 20 × GN 1/1 – 20 mm

- 20 × EN 600×400 – 30 mm (maksymalna głębokość)

Wydajność szokowa

- Schładzanie: **do 50 kg / cykl**
- Norma DIN 18872-5: 36 kg (+65°C → +3°C w 90 min)
- Zamrażanie: **do 50 kg / cykl**
- Norma DIN 18872-5: 36 kg (+65°C → –18°C w 240 min)

Dane techniczne

Model: ASK-FW1011D
Wymiary (Słuzki) (mm)
Zasilanie: 1 Moc
Moc chłodnicza (W)
1,3 kW (–35°C VT)

R450Aik chłodniczy
Wyposażenie standardowe 3-punktowa sonda temperatury

🔍 Dodatkowe informacje

Dostępna również wersja na zamówienie do podłączenia zewnętrznego agregatu: **ASK FZKQ1011D Rilling**.