



Lada chłodnicza, szyba gięta, blat nierdzewny, boki PS-HIPS, osłona stopek, LED RAPA L-E/123/107

Producent: RAPA

Nr referencyjny: L-E/123/107

Cechy produktu

Długość (mm): 1230
Głębokość (mm): 1070
Wysokość (mm): 1220
Czynnik chłodniczy: R-290
Zakres temperatury (°C): +1°C ÷ +10°C (3 kl.)
Moc (W): 240 ÷ 420
Napięcie (V): 230V / 50Hz
Odszranianie: automatyczne
Długość ekspozycji (mm): 1140
Głębokość ekspozycji (mm): 655
Wysokość ekspozycji (mm): 200

Wypożenie standardowe:

Układ chłodniczy

- 3 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290
- Chłodzenie grawitacyjne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi
- Niewymagający narzędzi dostęp do skraplacza
- Odpływ skroplin do pojemnika

Korpus

- Boki dekorowane z tworzywa HIPS w kolorze ze wzornika RAPA wypełnione ekologiczną pianką
- poliuretanową

-
- Korpus malowany na wybrany kolor ze wzornika RAPA
 - Maskownica nóg w kolorze korpusu
 - Możliwość łączenia lad w ciągi chłodnicze
 - Nogi regulowane
 - Podświetlenie korpusu energooszczędnymi kolorowymi diodami LED
 - Podwójne gniazdo elektryczne od strony obsługi z prawej strony urządzenia
 - Wykończenie frontu srebrnoszarymi odbojnikami z miękkiego PVC

Blat

- Blat ze stali nierdzewnej „szlif” - szerokość 28 cm

Ekspozycja

- Daszek wewnętrzny ze stali nierdzewnej wyposażony w miękkie odbojniki
- Dzielone, wyjmowane dno ekspozycji ze stali nierdzewnej „lustro”
- Elektroniczny termometr od strony klienta
- Oświetlenie LED dopasowane do produktów
- Szyba czołowa gięta, uchylna
- Wszystkie szyby hartowane
- Zasłony nocne

Przechowalnik

- Bezprogowe dno przechowalnika ze stali nierdzewnej
- Drzwi przechowalnika w kolorze korpusu z uszczelką magnetyczną
- Niechłodzona przestrzeń magazynowa, pod przechowalnikiem, obok agregatu

Wyposażenie dodatkowo płatne:

Układ chłodniczy

- System automatycznego odparowania skroplin
- Urządzenie bez agregatu
- Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną
- Zawór rozprężny R404a / R452a - dostępność i cena po uzgodnieniu

Korpus

- Komplet 4 kół ze stopą regulowaną

-
- Korpus ze stali nierdzewnej
 - Malowanie korpusu na indywidualny kolor RAL wybrany przez klienta
 - Nakładka na blat pod kasę lub wagę ze stali nierdzewnej „szlif”
 - Zamówienie i montaż dodatkowego podwójnego gniazda elektrycznego
 - Zamówienie lady bez podwójnego gniazda elektrycznego
 - Zmiana miejsca montażu podwójnego gniazda elektrycznego - lewa strona urządzenia

Blat

- Stal nierdzewna "szlif", poszerzany
- Stal nierdzewna "płótno"
- Stal nierdzewna "płótno", poszerzany
- Granit
- Granit, poszerzany

Ekspozycja

- Półka ze szkła hartowanego w części ekspozycyjnej
- Przegroda ekspozycji stała ze szkła hartowanego

Przechowalnik

- Przegroda stała przechowalnika
- Półka niechłodzona pod przechowalnikiem obok agregatu

Akcesoria

- Deska do krojenia
- Filtr przeciwpyłkowy
- Kaskada ze stali nierdzewnej „lustro” - głębokość 33 cm
- Półka frontowa dla klienta - reling
- Półka wydawcza ze stali nierdzewnej „płótno” - szerokość 25 cm
- Półka wydawcza ze stali nierdzewnej „szlif” - szerokość 25 cm
- Przegroda ekspozycji z tworzywa sztucznego PET - ruchoma
- Przegroda ekspozycji ze szkła hartowanego - ruchoma
- Rejestrator temperatury USB - bezprzewodowy
- Zasłona nocna z tworzywa sztucznego PET
