



Zmywarka kapturowa do naczyń stołowych, podnoszona hydraulicznie Lozamet ZKU.10.20E

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: ZKU.10.20E/D

Cechy produktu

Szerokość (mm): 620

Głębokość (mm): 730

Wysokość (mm): 1400/1785

Moc znamionowa (kW): 14,5

Zasilanie: 400V

- programator elektroniczny
- funkcja wyparzania 90 °C
- dozownik płynu płuczącego
- spust wody grawitacyjny
- kosze 500 x 500 mm
- kubki do sztućców
- prześwit drzwi 385 mm - wysokość
- cykle mycia: 120, 180, 600 s
- zabezpieczenie instalacji: 25 A
- zasilanie wodą, zalecana temp. wody: ciepła 55 ÷ 60 °C lub zimna 15 ÷ 20 °C
- zasilanie podnośnika wodą: zimna 15 ÷ 20 °C
- ciśnienie wody zasilającej: 0,2 ÷ 0,4 MPa - standard, 0,05 ÷ 0,4 MPa - opcja z pompą
- zużycie wody: 3,2 ÷ 4, 6 l/cykl - w zależności od ciśnienia

Wypożyczenie standardowe:

Opis

Wkład kosza do RCH62w
Kosz uniwersalny PU
Podstawa PB100
Kubek do sztućców RK2
Wkład kosza do RAL570 głębokich
Wkład kosza do RAL021k
Kratka zabezpieczająca przed wypadaniem naczyń

Wyposażenie opcjonalne:

- dozownik płynu myjącego
- pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej
- dodatkowe kosze
- zabudowa ze stołami (wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm) *

- płyn myjący Lozamet 1, płyn nabłyszczający Lozamet 2

* Wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm, jest to odległość między stołami umożliwiająca wstawienie zmywarki.

Nazwa	Typ
Wkład kosza do talerzy płytkich	PA1200
Wkład kosza do talerzy głębszych	PA1250
Wkład kosza do szklanek niskich	PW351
Wkład kosza do szklanek wysokich	PW453
Kratka zabezpieczająca przed wypadaniem naczyń	PK1
Kosz do talerzy Ø 320 mm	TK20
Kosz do szklanek wysoko	PV252

Kosz do sztućców PC8160

Kosz do szklanek PV9250