



Szafa chłodnicza Linia 410 650x590x1900 z centralnym chłodzeniem z drzwiami szklanymi oświetleniem LED AHK ON041 00V1 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK ON041 00V1

Cechy produktu

Szerokość (mm): 650

Głębokość (mm): 590

Wysokość (mm): 1900

Pojemność (l): 376

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 293W temp. odpar. -10°C max. temp. otoczenia +32°C

Temperatura pracy (°C): +2/+12

Zużycie energii (kWh/h): 1,95 kWh / 24h

Akcesoria: 3 ruszty 530x420mm, 3 pary prowadnic, oświetlenie LED, zamek

Szafa chłodnicza GN 1/1 – przeszklona, do centralnego chłodzenia (Linia 410)

Profesjonalna szafa chłodnicza GN 1/1 przystosowana do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**, wyposażona w **wymuszony obieg powietrza** oraz **cyfrowy sterownik temperatury**.

Urządzenie kompatybilne z rusztami **530 × 420 mm**, zapewnia równomierne chłodzenie całej komory. **Przeszklone drzwi** oraz oświetlenie LED umożliwiają ekspozycję produktów, co sprawia, że model doskonale sprawdza się w gastronomii i sprzedaży.

Najważniejsze cechy

- **Przystosowana do centralnego chłodzenia**

- Przeszkłone drzwi – funkcja ekspozycyjna
- Wymuszony obieg powietrza
- Równomierne chłodzenie
- Cyfrowa regulacja temperatury
- Kompatybilność GN 1/1

?? System chłodzenia i technologia

- System monoblok – parownik w górnej części urządzenia poza komorą
- Wymuszona cyrkulacja powietrza – stabilna temperatura
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- Praca w systemie centralnego chłodzenia

?? Dane techniczne

Wymiary (S1000 x W)
Pojemność

Zakres temperatur
Temperatura otoczenia
Refronik chłodniczy
Moc chłodnicza (par. -10°C) / 330 W
Zasilanie (centralne chłodzenie)
Żyżycie energii

?? **Wnętrze i wyposażenie**

- 3 ruszty nierdzewne **530 × 420 mm**
- 3 pary przewodnic
- Oświetlenie LED
- Zamek

-
- Zawiasy standardowo po prawej stronie (opcjonalnie lewa)

?? Konstrukcja i izolacja

- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie szlifowane matowo

? Funkcjonalność i opcje dodatkowe

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS485 (opcjonalny)
- Możliwość montażu na nóżkach lub kółkach
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

Uwaga: Urządzenie przeznaczone do centralnego chłodzenia – agregat zewnętrzny wymagany.