



Szafa mroźnicza 1-drzwiowa z własnym chłodzeniem GN 1/1 376L 7,1 kWh 650x590x1900 Linia 410 AHK MT041 0001 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MT041 0001

Cechy produktu

Szerokość (mm): 650

Głębokość (mm): 590

Wysokość (mm): 1900

Pojemność (l): 376

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 269W temp.odpar.-30 C,max.temp.otoczenia +32 C

temperatura: -15/-22

Zużycie energii (kWh/h): 7,1/24

Akcesoria: 3 ruszty 530x420, 3 pary prowadnic,oświetlenie,zamek

Zasilanie elektr. (własne chl.): 420 W / 230 V

Szafa mroźnicza GN 1/1 – Linia 410 z własnym chłodzeniem (AHK MT041 0001 Rilling)

Profesjonalna szafa mroźnicza GN 1/1 z wbudowanym agregatem chłodniczym, zaprojektowana do intensywnej pracy w gastronomii, kuchniach przemysłowych i zapleczach produkcyjnych.

Dzięki zastosowaniu **wymuszonego obiegu powietrza** oraz technologii **monoblok** (agregat w górnej części urządzenia), urządzenie zapewnia **równomierne i stabilne mrożenie** w całej komorze przy zachowaniu wysokiej efektywności energetycznej.

Najważniejsze zalety

-
- **Własny agregat – urządzenie gotowe do pracy**
 - **Kompatybilność GN 1/1**
 - **Równomierne mrożenie całej komory**
 - **Automatyczne odszranianie**
 - **Cyfrowe sterowanie temperaturą**
 - **Stabilna praca w trybie ciągłym**

?? System chłodzenia i technologia

- System monoblok – agregat i parownik w górnej części urządzenia
- Wymuszona cyrkulacja powietrza – równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- Zakres temperatur pracy: **-15°C / -22°C**
- Wnętrze higieniczne z wyoblonym dnem

?? Dane techniczne

--

Moc nominalna (S1000 kW)
Pojemność
Zakres temperatur
Temperatura otoczenia
Refrigerant chłodniczy
Moc chłodnicza (par. -30°C) / 330 W
Zasilanie (230 V, 50 Hz, 1 faza chł.)
Żywy ciężar
Wymiary
Opis techniczny
Informacje dodatkowe
Adres producenta
Adres dystrybutora
Adres serwisowy
Adres biura
Adres siedziby
Adres oddziału
Adres filii
Adres placówki
Adres punktu sprzedaży
Adres punktu montażu
Adres punktu eksploatacji
Adres punktu naprawy
Adres punktu szkolenia
Adres punktu obsługi klienta
Adres punktu obsługi technicznej
Adres punktu obsługi logistycznej
Adres punktu obsługi finansowej
Adres punktu obsługi prawnej
Adres punktu obsługi marketingowej
Adres punktu obsługi administracyjnej
Adres punktu obsługi ogólnego
Adres punktu obsługi specjalnego
Adres punktu obsługi indywidualnego
Adres punktu obsługi dedykowanego
Adres punktu obsługi niestandardowego
Adres punktu obsługi wyjątkowego
Adres punktu obsługi specjalnego
Adres punktu obsługi indywidualnego
Adres punktu obsługi dedykowanego
Adres punktu obsługi niestandardowego
Adres punktu obsługi wyjątkowego
Adres punktu obsługi specjalnego
Adres punktu obsługi indywidualnego
Adres punktu obsługi dedykowanego
Adres punktu obsługi niestandardowego
Adres punktu obsługi wyjątkowego
Adres punktu obsługi specjalnego
Adres punktu obsługi indywidualnego
Adres punktu obsługi dedykowanego
Adres punktu obsługi niestandardowego
Adres punktu obsługi wyjątkowego
Adres punktu obsługi specjalnego
Adres punktu obsługi indywidualnego
Adres punktu obsługi dedykowanego
Adres punktu obsługi niestandardowego
Adres punktu obsługi wyjątkowego
Adres punktu obsługi specjalnego
Adres punktu obsługi indywidualnego
Adres punktu obsługi dedykowanego
Adres punktu obsługi niestandardowego
Adres punktu obsługi wyjątkowego
Adres punktu obsługi specjalnego
Adres punktu obsługi indywidualnego
Adres punktu obsługi dedykowanego
Adres punktu obsługi niestandardowego
Adres punktu obsługi wyjątkowego
Adres punktu obsługi specjalnego
Adres punktu obsługi indywidualnego
Adres punktu obsługi dedykowanego
Adres punktu obsługi niestandardowego
Adres punktu obsługi wyjątkowego
Adres punktu obsługi specjalnego
Adres punktu obsługi indywidualnego
Adres punktu obsługi dedykowanego
Adres punktu obsługi niestandardowego
Adres punktu obsługi wyjątkowego
Adres punktu obsługi specjalnego
Adres punktu obsługi indywidualnego
Adres punktu obsługi dedykowanego
Adres punktu obsługi niestandardowego
Adres punktu obsługi wyjątkowego
Adres punktu obsługi specjalnego
Adres punktu obsługi indywidualnego
Adres punktu obsługi dedykowanego
Adres punktu obsługi niestandardowego
Adres punktu obsługi wyjątkowego
Adres punktu obsługi specjalnego
Adres punktu obsługi indywidualnego
Adres punktu obsługi dedykowanego
Adres punktu obsługi niestandardowego
Adres punktu obsługi wyjątkowego
Adres punktu obsługi specjalnego
Adres punktu obsługi indywidualnego
Adres punktu obsługi dedykowanego
Adres punktu obsługi niestandardowego
Adres punktu obsługi wyjątkowego
Adres punktu obsługi specjalnego
Adres punktu obsługi indywidualnego
Adres punktu obsługi dedykowanego
Adres punktu obsługi niestandardowego
Adres punktu obsługi wyjątkowego
Adres punktu obsługi specjalnego
Adres punktu obsługi indywidualnego
Adres punktu obsługi dedykowanego
Adres punktu obsługi niestandardowego
Adres punktu obsługi wyjątkowego
Adres punktu obsługi specjalnego
Adres punktu obsługi indywidualnego
Adres punktu obsługi dedykowanego
Adres punktu obsługi niestandardowego
Adres punktu obsługi wyjątkowego
Adres punktu obsługi specjalnego
Adres punktu obsługi indywidualnego
Adres punktu obsługi dedykowanego
Adres punktu obsługi niestandardowego
Adres punktu obsługi wyjątkowego
Adres punktu obsługi specjalnego
Adres punktu obsługi indywidualnego
Adres punktu obsługi dedykowanego
Adres punktu obsługi niestandardowego
Adres punktu obsługi wyjątkowego
Adres punktu obsługi specjalnego
Adres punktu obsługi indywidualnego
Adres punktu obsługi dedykowanego
Adres punktu obsługi niestandardowego
Adres punktu obsługi wyjątkowego
Adres punktu obsługi specjalnego
Adres punktu obsługi indywidualnego
Adres punktu obsługi dedykowanego
Adres punktu obsługi niestandardowego
Adres punktu obsługi wyjątkowego
Adres punktu obsługi specjalnego

Wyposażenie standardowe: 530 mm, 3 pary przewodnic, oświetlenie LED, zamek

?? Konstrukcja i izolacja

- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie szlifowane matowo

? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS485 (HACCP)
- Możliwość montażu na nóżkach lub kółkach
- Możliwość zmiany strony zawiasów

Zastosowanie: Idealna do gastronomii, kuchni przemysłowych, hoteli oraz zapleczy produkcyjnych wymagających stabilnego i wydajnego mrożenia.
