



Zmywarka do naczyń 50x50 – sterowana elektronicznie, 400V/6600W, 570x600x830mm Hendi 231753

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 231753

Cechy produktu

Długość (mm): 570

Szerokość (mm): 600

Wysokość (mm): 830

Waga netto (kg): 53

Moc wejściowa (W): 6600

Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac

Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości i serwisowaniu

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304

Sterowanie elektroniczne

Dozowniki: detergentu i nabłyszczacza oraz pompa na wyposażeniu standardowym

U dołu obrotowe, oddzielne ramiona myjące z tworzywa i płuczące ze stali nierdzewnej

U góry ramiona myjące stacjonarne z tworzywa, ramiona płuczące obrotowe ze stali nierdzewnej

Solidne, dwuwarstwowe drzwi z mikrowyłącznikiem pracy przy otwarciu

Maks. wysokość mytych talerzy: 335 mm

Maks. wysokość mytego szkła: 325 mm

Temperatura wody myjącej: 60°C

Temperatura wody płuczącej: 85°C

Bojler (pojemność/moc): 6 l / 6 kW

Wanna (pojemność/moc): 35 l / 2,8 kW

Pompa myjąca: 0,75 kW

Termostat bezpieczeństwa dla bojlera/wanny: do 105°C / 99°C

Elektroniczny termometr wody w bojlerze i w wannie

Współczynnik szczelności pompy: IP 44

Regulowane w pionie nóżki: ≈10 mm, ø 40 mm

Waga: 55 kg

FUNKCJE:

3 programy mycia: 60, 120, 180 s (program mycia może zostać automatycznie wydłużony o czas nagrzania wody płuczącej do +85°C)

Program myjący komorę zmywarki

System Thermo-Protector zapobiegający płukaniu zimną wodą – gwarantuje rozpoczęcie płukania przy temp. 85°C

System Soft Start – uruchomienie pompy wody przy niższym ciśnieniu i jego stopniowe podnoszenie dla ochrony delikatnych naczyń

System Eco – mniejsze pobieranie energii elektrycznej

8-punktowy system autodiagnostyczny

Możliwość końcowego płukania zimną wodą – szczególnie istotna podczas mycia szkła, pomaga usunąć zapach nabłyszczacza

WYPOSAŻENIE:

– 1 kosz uniwersalny na szkło 500x500x(H)105 mm

– 1 kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie 5x8 szt., 500x500x(H)105 mm

– 1 koszyk na sztućce 110x110x(H)130 mm

-
- elektryczny dozownik detergentu i nabłyszczacza
 - wąż doprowadzający wodę o dł. 1,5 m, z przyłączem $\frac{3}{4}$ " gwint wew.
 - pompa spustowa
 - wąż spustowy
 - kabel elektryczny bez wtyczki