



Zmywarko wyparzarka, do szkła, dozownik płynu myjącego, P 2.77 kW, U 230 V Stalgast 801350

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 801350

Cechy produktu

Szerokość (mm): 415

Głębokość (mm): 530

Wysokość (mm): 680

Długość cyklu pracy(sek.): 120/180

Materiał wykonania: stal nierdzewna

Moc elektryczna (kW): 2.77

Napięcie (V): 230

Moc grzałki bojlera (kW): 2.6

Moc grzałki komory (kW): 1.6

Moc zainstalowana (kW): 4.4

ZMYWARKI GASTRONOMICZNE DO SZKŁA STALGAST

Zmywarka do szkła 350 × 350 mm Stalgast 801350 z dozownikami

Stalgast 801350 to profesjonalna zmywarko-wyparzarka do szkła przeznaczona do codziennej pracy w barach, kawiarniach, bistro oraz mniejszych restauracjach. Kompaktowa konstrukcja, koszt 350 × 350 mm i dwa programy mycia sprawiają, że urządzenie dobrze sprawdza się tam, gdzie liczy się szybka rotacja szkła i oszczędność miejsca na zapleczu.

Model nadaje się do mycia szkła, sztućców i małych talerzy, a dzięki precyzyjnemu jelitkowemu dozownikowi płynu myjącego i nabłyszczającego, sterowaniu elektromechanicznemu oraz czytelnemu i trwałemu oznakowaniu panelu sterowania pozostaje wygodny w codziennej obsłudze.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd urządzenia

KOSZ

350 × 350 mm

CYKL PRACY

120 / 180 sek.

WYDAJNOŚĆ

30 / 24 kosze/h

ZUŻYCIE WODY

2,4 l / cykl

ZASILANIE

230 V

MAKS. WSAD

250 mm

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Dlaczego ten model dobrze sprawdza się w lokalu?

- **krótkie programy mycia** wspierają szybką rotację szkła w godzinach szczytu
- **niewielkie zużycie wody** pomaga ograniczać bieżące koszty eksploatacji
- **dozowniki chemii** ułatwiają utrzymanie powtarzalnych rezultatów mycia
- **kompaktowe wymiary** ułatwiają ustawienie urządzenia na małym zapleczu
- **prosta obsługa** pozwala szybciej wdrożyć personel do pracy

ZASTOSOWANIE

Gdzie sprawdzi się najlepiej?

- bary i puby

- kawiarnie i cukiernie
- bistro
- małe restauracje
- lokale z ograniczoną przestrzenią roboczą

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

Najważniejsze cechy urządzenia

- nowoczesny design
- funkcja wyparzania
- sterowanie elektromechaniczne
- czytelne i trwałe oznakowanie panelu sterowania
- odpowiednio pochylony panel sterowania zapewniający komfort pracy
- ergonomiczny uchwyt drzwi
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 3 ramiona robocze – dolne myjące i płuczące, górne płuczące
- precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nablyszczającego
- **Zmywarka nie jest wyposażona w przewód zasilający ani wtyczkę.**

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Informacje praktyczne

WYPOSAŻENIE

W komplecie znajdują się **kosz uniwersalny 350 × 350 mm** oraz **pojemnik na sztućce**.

EKSPLOATACJA

Urządzenie **powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody**. W celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia rekomendowane są **profesjonalne płyny do zmywarek Stalgast**.

POMPA ZRZUTOWA

Pompa zrzutowa występuje w **wybranych wersjach**, dlatego przed zakupem warto sprawdzić dokładną konfigurację urządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Model	801350
Typ urządzenia	zmywarka do szkła
Zastosowanie	małe talerze
Wymiary (szer. x wys.)	600 x 810 mm
Napięcie	230V
Moc elektryczna	1500W
Miejsce instalowane	pod blatem

Moc Wrzalki bojlera	
Moc Wrzalki komory	
Długość cyklu pracy	
Wydajność/h	
Zużycie wody	
Rozmiar kosza	
Maks. wysokość wsadu	
Materiał wykonania	