



Zmywarko wyparzarka, do szkła, dozownik płynu myjącego, pompa zrzutowa, P 2.77 kW, U 230 V Stalgast 801351

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 801351

Cechy produktu

Szerokość (mm): 415

Głębokość (mm): 530

Wysokość (mm): 680

Długość cyklu pracy(sek.): 120/180

Materiał wykonania: stal nierdzewna

Moc elektryczna (kW): 2.77

Napięcie (V): 230

Moc grzałki bojlera (kW): 2.6

Moc grzałki komory (kW): 1.6

Moc zainstalowana (kW): 4.4

ZMYWARKI DO SZKŁA

Zmywarko-wyparzarka do szkła Stalgast 350x350 z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową

Zmywarko-wyparzarka do szkła Stalgast 350x350 to nowoczesne rozwiązanie do barów i gastronomii, gdzie liczy się szybkie mycie i powtarzalny efekt.

Przystosowana do szkła, sztućców i małych talerzy, wspiera sprawną rotację naczyń

przy ograniczonej przestrzeni.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd

CYKL PRACY

120 / 180 s

WYDAJNOŚĆ

30 / 24 kosze/h

ZUŻYCIE WODY

2,4 l/cykl

KOSZ

350 x 350 mm

ZASILANIE

230 V

MOC

2.77 kW

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Szybkie mycie w kompaktowej formie

- precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nablyszczającego zapewnia kontrolę procesu
- 3 ramiona (dół myjące i płuczące, góra płuczące) poprawiają efektywność mycia
- krótki cykl 120 / 180 s przyspiesza pracę
- wydajność do 30 koszy/h w trybie ciągłym
- kontrola temperatury bojlera i komory
- funkcja wyparzania wspiera higienę

ZASTOSOWANIE

Zakres pracy

- szkło i kufle
- sztućce

- małe talerze
- wysokość naczyń do 250 mm

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

Ergonomia i wyposażenie

- sterowanie elektromechaniczne
 - odpowiednio pochylony panel sterowania
 - czytelne i trwałe oznakowanie
 - ergonomiczny uchwyt
 - Zmywarka nie jest wyposażona w przewód zasilający ani wtyczkę.
-
- pompa zrzutowa (w wybranych wersjach)
 - kosz uniwersalny oraz pojemnik na sztućce
 - stal nierdzewna
 - kompaktowe wymiary

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Informacje techniczne

- urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody
- rekomendowane profesjonalne środki myjące Stalgast

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Moc zainstalowana

Moc elektryczna

Moc grzałki bojlera

Moc grzałki komory

ciężar

Materiał wykonania

Długość cyklu pracy

Szerokość

Głębokość

Wysokość

Kompaktowe rozwiązanie do mycia szkła

Postaw na wydajność i szybkie cykle pracy w ograniczonej przestrzeni.