



Zmywarka kapturowa do naczyń stołowych z pompą spustową wody, podnoszona hydraulicznie Lozamet ZKU.10.20EP

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: ZKU.10.20EP/D

Cechy produktu

Szerokość (mm): 620

Głębokość (mm): 730

Wysokość (mm): 1400/1785

Moc znamionowa (kW): 14,5

Zasilanie: 400V

- programator elektroniczny
- funkcja wyparzania 90 °C
- program opróżniania i samooczyszczania
- dozownik płynu płuczącego
- spust wody grawitacyjny
- kosze 500 x 500 mm
- kubki do sztućców
- prześwit drzwi 385 mm - wysokość
- cykle mycia: 120, 180, 600 s
- zabezpieczenie instalacji: 25 A
- zasilanie wodą, zalecana temp. wody: ciepła 55 ÷ 60 °C lub zimna 15 ÷ 20 °C
- zasilanie podnośnika wodą: zimna 15 ÷ 20 °C
- ciśnienie wody zasilającej: 0,2 ÷ 0,4 MPa - standard, 0,05 ÷ 0,4 MPa - opcja z pompą
- zużycie wody: 3,2 ÷ 4, 6 l/cykl - w zależności od ciśnienia

Wposażenie standardowe:

Przebieg
Wkład kosza do RZ1162
Kosz uniwersalny PU
Podstawa PB1100
Kubek do sztućców RK2
Wkład kosza do RZ1150 głębokich
Wkład kosza do RZ1151
Kratka zabezpieczająca przed wypadaniem naczyń

Wypożyczenie opcjonalne:

- dozownik płynu myjącego
- pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej

- dodatkowe kosze
- zabudowa ze stołami (wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm) *
- płyn myjący Lozamet 1, płyn nabłyszczający Lozamet 2

* Wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm, jest to odległość między stołami umożliwiającą wstawienie zmywarki.

Nazwa	Typ
Wkład kosza do talerzy Pł 1200h	PA1200h
Wkład kosza do talerzy Pł 1250h	PA1250h
Wkład kosza do szklanek PV 351	PV351
Wkład kosza do szklanek PV 453	PV453
Kratka zabezpieczająca przed wypadaniem naczyń	PK
Kosz do talerzy Ø 320 mm	RV320
Kosz do szklanek wys. 152	RV152

Kosz do sztućców PC8160
Kosz do szklanek PV250