



Zmywarka kapturowa do naczyń - sterowana elektronicznie 750x880x(H)1412mm | Hendi 231340

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 231340

Cechy produktu

Długość (mm): 750

Szerokość (mm): 880

Wysokość (mm): 1412

Waga netto (kg): 105.5

ZMYWARKI KAPTUROWE GASTRONOMICZNE HENDI

Zmywarka kapturowa do naczyń HENDI – elektroniczne sterowanie, dozowniki, pompa spustowa, 750 × 880 × 1412 mm

Zmywarka kapturowa HENDI to profesjonalne urządzenie przeznaczone do intensywnego mycia naczyń w restauracjach, hotelach, stołówkach i kuchniach zbiorowego żywienia. Model sprawdza się przy myciu **talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac oraz pojemników GN 1/1**, oferując wydajną pracę, wysoką higienę i wygodną obsługę w codziennym użytkowaniu.

Urządzenie łączy **obudowę ze stali nierdzewnej AISI 304, elektroniczne sterowanie, 3 programy mycia, dozowniki detergentu i nabłyszczacza, pompę spustową** oraz praktyczne systemy wspierające bezpieczeństwo, ekonomikę pracy i ochronę delikatnych naczyń.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd urządzenia

PROGRAMY

60 / 120 / 240 sek.

MAKS. WYSOKOŚĆ TALERZY

400 mm

MAKS. WYSOKOŚĆ SZKŁA

395 mm

TEMPERATURA MYCIA

60°C

PŁUKANIE / WYPARZANIE

85°C

WYMIARY

750 × 880 × 1412 mm

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Dlaczego ten model dobrze sprawdza się w gastronomii?

- 3 programy mycia pozwalają dopasować cykl do stopnia zabrudzenia naczyń
- System Thermo-Protector zapobiega płukaniu zimną wodą
- System Soft Start uruchamia pompę przy niższym ciśnieniu i stopniowo je zwiększa, chroniąc delikatne naczynia
- System Eco ogranicza pobór energii, gdy urządzenie nie pracuje dłużej niż 15 minut
- 8-punktowy system autodiagnostyczny wspiera kontrolę pracy urządzenia
- program mycia komory ułatwia utrzymanie zmywarki w czystości
- końcowe płukanie zimną wodą pomaga usuwać zapach nabyśczacza, co jest szczególnie istotne przy myciu szkła

ZASTOSOWANIE

Dla kogo?

- restauracje
- hotele
- stołówki

- profesjonalne kuchnie zbiorowego żywienia
- lokale myjące talerze, szkło, tace oraz pojemniki GN 1/1

OPIS URZĄDZENIA

Wydajna zmywarka kapturowa do profesjonalnej kuchni

Model wyposażono w **górne i dolne ramiona myjące oraz płuczące wykonane ze stali nierdzewnej**, co przekłada się na trwałość i stabilną pracę podczas intensywnego użytkowania. **Elektroniczne sterowanie** ułatwia codzienną obsługę, a **elektroniczne termometry wody oddzielnie dla bojlera oraz wanny** pozwalają wygodnie kontrolować najważniejsze parametry pracy.

Urządzenie pracuje z temperaturą mycia **60°C** oraz temperaturą płukania i wyparzania **85°C**. **Bojler o pojemności 13,5 l i mocy 7,5 kW** oraz **wanna o pojemności 68 l i mocy 6,0 kW** wspierają sprawną realizację kolejnych cykli mycia i stabilność pracy przy dużym obciążeniu.

Zmywarka posiada również **drzwi z mikrowyłącznikiem pracy przy uniesionym kapturze, sprężynowy system wspomagający unoszenie kaptura oraz możliwość narożnej instalacji**. To praktyczne rozwiązania poprawiające ergonomię pracy, bezpieczeństwo użytkowania i elastyczność montażu.

KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA

Najważniejsze cechy urządzenia

- obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
- elektroniczny panel sterowania
- górne i dolne ramiona myjąco-płuczące ze stali nierdzewnej
- dozownik detergentu
- dozownik nabłyszczacza
- pompa spustowa
- pompa myjąca 1,5 kW
- stopień ochrony pompy IP44
- termostat bezpieczeństwa 105°C / 99°C
- regulowane nóżki ze stali nierdzewnej 100–150 mm
- 8-punktowy system autodiagnostyczny

- możliwość ustawienia narożnego

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Wypożyczenie standardowe i informacje praktyczne

KOSZE

W zestawie znajdują się kosz uniwersalny na szkło 500 × 500 × 105 mm, kosz na talerze 500 × 500 × 105 mm oraz koszyk na sztućce 110 × 110 × 130 mm.

WYPOSAŻENIE

Standard obejmuje dozownik detergentu i nablyszczacza, pompę spustową, wąż doprowadzający wodę 1,5 m z przyłączem 3/4" gwint wewnętrzny oraz wąż spustowy.

INSTALACJA

Urządzenie wyposażono w kabel elektryczny bez wtyczki. Podłączenie wody: 3/4".

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Mianka	
Kod produktu	

EAN369231340	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	
Waga netto	
Waga	
Maks. wysokość talerzy	
Maks. wysokość szkła	
Temperatura mycia	
Temperatura płukania / wyparzania	
Bojler/ 7,5 kW	
Wanna 0 kW	
Pompa myjąca	
Stopień ochrony pompy	
Temperatura bezpieczeństwa	

Regulacja mózek	
-----------------	--

Programowalny	
---------------	--

Przyłącze wody	
----------------	--