



Zmiękcacz półautomatyczny, inicjacja regeneracji przyciskiem Mini E Mijar

Producent: Mijar

Nr referencyjny: Mini E

Cechy produktu

Przylącze: 3/4 "

Wymiary (mm): 430x220x470

Waga (kg): 8

Moc (W): 3

Natężenie przepływu min-nom/max(l/min): 0-20/35

Ciśnienie robocze: 2.0-6.0 bar

Ilość uzdatnionej wody (l): 1500

Ilość złoża (l): 5

Max. temp. doprowadzonej wody (°C): < 30 C

Zużycie soli (kg): 0,7

Zbiornik soli (kg): 11

Max twardość wody (dh): 20

Zmiękczenie wody jest procesem, który usuwa niepożądane minerały z wody, głównie związki wapnia i magnezu. Zmiękczenie wody w kolumnie z włókna szklanego wypełnionej żywicą. Gdy woda przepływa przez kolumnę, jony wapnia zostają zaabsorbowane przez cząsteczki żywicy. Kiedy żywica nasyci się jonami, zostaje zregenerowana za pomocą solanki. Podczas regeneracji jony wapnia i magnezu zostają wypłukane.

Wielokrotne użycie kolumny z żywicą.

Aby rozpocząć regenerację należy nacisnąć przycisk. Po godzinie regeneracja zakończy się i system automatycznie wróci do zmiękczenia.

Brak wody podczas regeneracji. Brak mieszacza wody.
