



## Szafa chłodnicza z pełnymi drzwiami do centralnego chłodzenia GN 2/1 650L 1,7 kWh 695x810x2020 AHK ON065 0001 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK ON065 0001

### Cechy produktu

Zakres temp. (°C): +2°C / +12°C

Szerokość (mm): 695

Głębokość (mm): 810

Wysokość (mm): 2020

Pojemność (l): 650

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 360W temp. odpar. -10°C

Zasilanie elektr. (centralne chł.): 150 W / 230 V

Zużycie energii (kWh/h): 1,7 kWh / 24h

Temperatura otoczenia (°C): +16°C / +40°C

## Szafa chłodnicza GN 2/1 Linia 650 z pełnymi drzwiami do centralnego chłodzenia – 650 L – AHK ON065 0001 Rilling

**Profesjonalna szafa chłodnicza GN 2/1** z linii 650, przeznaczona do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**, to rozwiązanie dedykowane gastronomii, zapleczom kuchennym oraz punktom zbiorowego żywienia. Pojemność **650 L** oraz kompatybilność z pojemnikami GN 2/1 zapewniają wygodne i uporządkowane przechowywanie produktów.

Dzięki zastosowaniu **wymuszonego obiegu powietrza** urządzenie zapewnia równomierny rozkład temperatury w całej komorze. **Automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie skroplin gorącym gazem** gwarantują stabilną, energooszczędną i bezobsługową pracę nawet w wymagających warunkach.

---

## ❓ Najważniejsze zalety

- **Przystosowanie do centralnego chłodzenia**
- **Kompatybilność GN 2/1**
- **Duża pojemność 650 L**
- **Równomierne chłodzenie** dzięki wymuszonej cyrkulacji powietrza
- **Automatyczne odszranianie** i odparowanie skroplin gorącym gazem
- **Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej**

## ❓❓ System chłodzenia i technologia

- Urządzenie przeznaczone do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**
- Parownik umieszczony poza komorą urządzenia
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie ogranicza konieczność obsługi
- Odparowanie kondensatu gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- Zakres temperatur: **+2°C / +12°C**

?? Dane techniczne

|                             |
|-----------------------------|
|                             |
| AHK-ONK 0001                |
|                             |
| Wymiary (S2010 kW)          |
|                             |
| Waga                        |
|                             |
| Zakres temperatur           |
|                             |
| Temperatura otoczenia       |
|                             |
| Klasa klimatyczna           |
|                             |
| Refrigerant chłodniczy      |
|                             |
| Moc chłodnicza (par. -10°C) |
|                             |
|                             |

---

|                                  |
|----------------------------------|
| Zasilanie (centralne chłodzenie) |
|                                  |
| Użycie energii                   |
|                                  |
| Standard prawej strony           |

---

?? Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty powlekane GN 2/1 (530 × 650 mm)
- 3 pary przewodnic
- Zamek drzwi
- Elektroniczny sterownik

---

?? Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie widoczne szlifowane matowo
- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości

- 
- Higieniczne wnętrze z wyobleniami dna
  - Wysoka trwałość i łatwość utrzymania czystości

---

#### Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Montaż na nóżkach lub kółkach
- Zmiana strony zawiasów

**Zastosowanie:** Idealna do profesjonalnej gastronomii, zapleczy kuchennych oraz obiektów zbiorowego żywienia pracujących w systemach centralnego chłodzenia.