



Szafa mroźnicza 1-drzwiowa z własnym chłodzeniem GN 2/1 650L 7,65 kWh 695x810x2020 Linia 650 AHK MT065 0001 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MT065 0001

Cechy produktu

Szerokość (mm): 695

Głębokość (mm): 810

Wysokość (mm): 2020

Pojemność (l): 650

Czynnik chłodniczy: R290

Zakres temperatury (°C): -15°C / -22°C

Moc chłodnicza (W): 560W temp. odpar. -30°C

Zasilanie elektr. (własne chl.): 420 W / 230 V

Zużycie energii (kWh/h): 7,65 kWh / 24h

Temperatura otoczenia (°C): +16°C / +40°C

Szafa mroźnicza GN 2/1 z własnym chłodzeniem – 650 L – AHK MT065 0001 Rilling

Profesjonalna szafa mroźnicza GN 2/1 z własnym agregatem chłodniczym to wydajne rozwiązanie przeznaczone do gastronomii, zapleczy kuchennych oraz profesjonalnych magazynów chłodniczych. Duża pojemność **650 L** oraz kompatybilność z pojemnikami GN 2/1 zapewniają wygodne i uporządkowane przechowywanie produktów w ujemnych temperaturach.

Urządzenie wyposażone jest w **agregat w formie monobloku umieszczony w górnej części**, co zapewnia stabilną i wydajną pracę. **Wymuszony obieg powietrza**, automatyczne odszranianie oraz

odparowanie kondensatu gorącym gazem gwarantują równomierne mrożenie i ograniczają konieczność obsługi.

🔗 Najważniejsze zalety

- **Własny agregat chłodniczy** – urządzenie gotowe do pracy
- **Kompatybilność GN 2/1**
- **Pojemność 650 L**
- **Równomierne mrożenie** dzięki wymuszonej cyrkulacji powietrza
- **Automatyczne odszranianie** i odparowanie kondensatu gorącym gazem
- **Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej**

🔗🔗 System chłodzenia i technologia

- Własny agregat chłodniczy – niezależna praca urządzenia
- System monoblok – agregat i parownik w górnej części urządzenia
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie ogranicza konieczność obsługi
- Odparowanie kondensatu gorącym gazem

- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- Zakres temperatur: -15°C / -22°C

?? Dane techniczne

Art. 0001
Wymiary (S2010 x W)
Objętność
Zakres temperatur
Temperatura otoczenia
Klasa klimatyczna
Chłdnik chłodniczy

Moc mechaniczna (par. -30°C)
Zasilanie elektryczne
Żyćie energii
Standard prawej strony

?? **Wypożażenie standardowe**

- 3 ruszty powlekane GN 2/1 (530 × 650 mm)
- 3 pary przewodnic
- Zamek drzwi
- Elektroniczny sterownik

?? **Konstrukcja i wykonanie**

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie widoczne szlifowane matowo

-
- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
 - Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
 - Higieniczne wnętrze z wyobleniami dna
 - Wysoka trwałość i łatwość utrzymania czystości

🔗 Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Montaż na nóżkach lub kółkach
- Zmiana strony zawiasów

Zastosowanie: Przeznaczona do profesjonalnej gastronomii i zapleczy chłodniczych, gdzie wymagane jest stabilne mrożenie, duża pojemność i niezawodna praca urządzenia.