



Szafa chłodnicza z drzwiami szklanymi z centralnym chłodzeniem GN 2/1 700L 1,55 kWh 695x810x2020 AHK ON069 00V1 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK ON069 00V1

Cechy produktu

Zakres temp. (°C): +2°C / +12°C

Szerokość (mm): 695

Głębokość (mm): 810

Wysokość (mm): 2020

Pojemność (l): 700

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 340W temp. odpar. -10°C

Zasilanie elektr. (centralne chł.): 150W / 230V

Zużycie energii (kWh/h): 1,55 kWh / 24h

Akcesoria: 3 Ruszty powlekane 530x650mm (GN 2/1), 3 Pary przewodnic, oświetlenie LED, zamek

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

Szafa chłodnicza GN 2/1 Linia 690 z drzwiami szklanymi do centralnego chłodzenia – 700 L – AHK ON069 00V1 Rilling

Profesjonalna szafa chłodnicza GN 2/1 z drzwiami szklanymi, przeznaczona do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**, to rozwiązanie idealne do gastronomii, sklepów oraz punktów sprzedaży, w których istotne jest jednocześnie chłodzenie i ekspozycja produktów. Pojemność **700 L** zapewnia dużą przestrzeń użytkową i wygodny dostęp do przechowywanych artykułów.

Dzięki zastosowaniu **wymuszonego obiegu powietrza** urządzenie zapewnia równomierny rozkład temperatur w całej komorze. **Automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie kondensatu gorącym gazem** wspierają stabilną i bezobsługową pracę, a przeszkłone drzwi z **oświetleniem LED**

poprawiają widoczność eksponowanych produktów.

🔍 Najważniejsze zalety

- **Przystosowanie do centralnego chłodzenia**
- **Drzwi przeszklone** – wygodna ekspozycja produktów
- **Oświetlenie LED**
- **Kompatybilność GN 2/1**
- **Pojemność 700 L**
- **Równomierne chłodzenie** dzięki wymuszonej cyrkulacji powietrza

🔍🔍 System chłodzenia i technologia

- Urządzenie przeznaczone do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**
- Parownik umieszczony poza komorą urządzenia
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie ogranicza konieczność obsługi
- Odparowanie kondensatu gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem

- Zakres temperatur: **+2°C / +12°C**

?? Dane techniczne

Wymiary (mm)
Wymiary (S2010 mm)
Pojemność
Zakres temperatur
Temperatura otoczenia
Klasa klimatyczna
Refraktor chłodniczy

Moc mechaniczna (par. -10°C)
Zasilanie (centralne chłodzenie)
Zużycie energii
Standard prawej strony

?? Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty powlekane GN 2/1 (530 × 650 mm)
- 3 pary przewodnic
- Oświetlenie LED
- Zamek

?? Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie widoczne szlifowane matowo

-
- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
 - Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
 - Wnętrze wykonane w wysokim standardzie higienicznym
 - Dno komory z higienicznymi wyobleniami

Opcje dodatkowe (płatne)

- Zawiasy z lewej strony
- Moduł Bluetooth
- Moduł Wi-Fi
- Moduł RS 485
- Możliwość montażu na kółkach lub nóżkach

Zastosowanie: Idealna do gastronomii, sklepów, bufetów oraz punktów sprzedaży pracujących w systemach centralnego chłodzenia, gdzie liczy się jednocześnie chłodzenie i estetyczna ekspozycja produktów.