



Szafa mroźnicza 1-drzwiowe z własnym chłodzeniem GN 2/1 700L 5,10 kWh 695x810x2020 Linia 690 AHK MT069 0001 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MT069 0001

Cechy produktu

Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C

Szerokość (mm): 695

Głębokość (mm): 810

Wysokość (mm): 2020

Pojemność (l): 700

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 670W temp. odpar. -30°C

Zużycie energii (kWh/h): 5,10 kWh / 24h

Zasilanie elektr. (własne chl.): 450 W / 230 V

Temperatura otoczenia (°C): +16°C / +40°C

Szafa mroźnicza GN 2/1 z własnym chłodzeniem – 700 L – AHK MT069 0001 Rilling

Profesjonalna szafa mroźnicza GN 2/1 z własnym agregatem chłodniczym to wydajne rozwiązanie do gastronomii, zapleczy kuchennych oraz magazynów chłodniczych. Pojemność **700 L** umożliwia przechowywanie dużej ilości produktów w stabilnych warunkach mrożenia.

Urządzenie wyposażone jest w **wymuszony obieg powietrza**, który zapewnia równomierne rozprowadzenie temperatury w całej komorze. **Automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie kondensatu gorącym gazem** ograniczają konieczność obsługi i zwiększają efektywność pracy.

Najważniejsze zalety

-
- **Własny agregat chłodniczy** – urządzenie gotowe do pracy
 - **Kompatybilność GN 2/1**
 - **Pojemność 700 L**
 - **Równomierne mrożenie** dzięki wymuszonej cyrkulacji powietrza
 - **Automatyczne odszranianie** i odparowanie skroplin gorącym gazem
 - **Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej**

?? System chłodzenia i technologia

- Własny agregat chłodniczy – niezależna praca urządzenia
 - System monoblok – agregat i parownik w górnej części urządzenia
 - Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatur
 - Automatyczne rozmrażanie ogranicza konieczność obsługi
 - Odparowanie kondensatu gorącym gazem
 - Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
 - Zakres temperatur: **-15°C / -22°C**
-

?? Dane techniczne

Artykuł 0001
Wymiary (S2010 x1W)
Pojemność
Zakres temperatur
Temperatura Cieczenia
Klasa klimatyczna
Refraktywność
Moc chłodnicza (par. -30°C)

Zasilanie elektryczne
Zużycie energii
Standard prawej strony

?? Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty powlekane GN 2/1 (530 × 650 mm)
- 3 pary przewodnic
- Oświetlenie LED
- Zamek
- Elektroniczny sterownik

?? Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie widoczne szlifowane matowo
- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową

-
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
 - Wnętrze higieniczne z wyobleniami dna
 - Wysoka trwałość i łatwość utrzymania czystości

🔗 Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Montaż na nóżkach lub kółkach
- Zmiana strony zawiasów

Zastosowanie: Przeznaczona do gastronomii i zapleczy chłodniczych, gdzie wymagane jest wydajne i stabilne mrożenie produktów w intensywnych warunkach pracy.