



## Szafa mroźnicza 1-drzwiowe z centralnym chłodzeniem GN 2/1 700L 5,10 kWh 695x810x2020 Linia 690 AHK OT069 0001 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK OT069 0001

### Cechy produktu

Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C

Szerokość (mm): 695

Głębokość (mm): 810

Wysokość (mm): 2020

Pojemność (l): 700L

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 670W temp. odpar. -30°C

Zasilanie elektr. (centralne chł.): 150W/230V

Zużycie energii (kWh/h): 5,10 kWh / 24h

Akcesoria: 3 Ruszty powlekane 530x650mm (GN 2/1), 3 Pary przewodnic, oświetlenie LED, zamek

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

## Szafa mroźnicza GN 2/1 Linia 690 do centralnego chłodzenia – 700 L – AHK OT069 0001 Rilling

**Profesjonalna szafa mroźnicza GN 2/1** z linii 690, przeznaczona do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**, to wydajne rozwiązanie dla gastronomii, zapleczy kuchennych oraz magazynów chłodniczych. Pojemność **700 L** zapewnia wygodne przechowywanie produktów w stabilnych warunkach mrożenia.

Dzięki zastosowaniu **wymuszonego obiegu powietrza** urządzenie gwarantuje równomierny rozkład temperatur w całej komorze. **Automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie kondensatu gorącym gazem** zapewniają bezobsługową i wydajną pracę w intensywnych warunkach użytkowania.

---

## ❓ Najważniejsze zalety

- **Przystosowanie do centralnego chłodzenia**
- **Kompatybilność GN 2/1**
- **Pojemność 700 L**
- **Równomierne mrożenie** dzięki wymuszonej cyrkulacji powietrza
- **Automatyczne odszranianie** i odparowanie skroplin gorącym gazem
- **Pełne drzwi** – wysoka izolacyjność

## ❓❓ System chłodzenia i technologia

- Urządzenie przeznaczone do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**
- Parownik umieszczony poza komorą urządzenia
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie ogranicza konieczność obsługi
- Odparowanie kondensatu gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- Zakres temperatur: **-15°C / -22°C**

?? Dane techniczne

|                             |
|-----------------------------|
|                             |
| AHK-0K069 0001              |
|                             |
| Wymiary (S2010 mm)          |
|                             |
| Pojemność                   |
|                             |
| Zakres temperatur           |
|                             |
| Temperatura Cieczenia       |
|                             |
| Klasa klimatyczna           |
|                             |
| Refraktywność chłodnicza    |
|                             |
| Moc chłodnicza (par. -30°C) |
|                             |
|                             |

---

|                                  |
|----------------------------------|
| Zasilanie (centralne chłodzenie) |
|                                  |
| Zużycie energii                  |
|                                  |
| Standard prawej strony           |

---

?? Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty powlekane GN 2/1 (530 × 650 mm)
- 3 pary przewodnic
- Zamek
- Elektroniczny sterownik

---

?? Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie widoczne szlifowane matowo
- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości

- 
- Wnętrze higieniczne z wyobleniami
  - Wysoka trwałość i łatwość utrzymania czystości

---

#### **🔧 Opcje dodatkowe (płatne)**

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Montaż na nóżkach lub kółkach
- Zmiana strony zawiasów

**Zastosowanie:** Przeznaczona do gastronomii i zapleczy chłodniczych pracujących w systemach centralnego chłodzenia, gdzie wymagane jest stabilne i wydajne mrożenie produktów.