



Szafa mroźnicza z drzwiami szklanymi z własnym chłodzeniem GN 2/1 700L 5,70 kWh 695x810x2020 Linia 690AHK MT069 00V1 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MT069 00V1

Cechy produktu

Pojemność [GN]: 2/1

Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C

Szerokość (mm): 695

Głębokość (mm): 810

Wysokość (mm): 2020

Pojemność (l): 700

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 670W temp. odpar. -30°C

Zużycie energii (kWh/h): 5,70 kWh / 24h

Zasilanie elektr. (własne chl.): 450 W / 230 V

Temperatura otoczenia (°C): +16°C / +40°C

Szafa mroźnicza GN 2/1 z własnym chłodzeniem, drzwi przeszklone – 700 L – AHK MT069 00V1 Rilling

Profesjonalna szafa mroźnicza GN 2/1 z drzwiami przeszklonymi i własnym agregatem chłodniczym to rozwiązanie przeznaczone do przechowywania oraz ekspozycji mrożonych produktów w gastronomii, sklepach i punktach sprzedaży. Pojemność **700 L** zapewnia dużą przestrzeń użytkową, a przeszklone drzwi ułatwiają prezentację asortymentu.

Urządzenie wyposażono w **wymuszony obieg powietrza**, który zapewnia równomierny rozkład temperatur w całej komorze. **Automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie kondensatu gorącym gazem** zwiększają wygodę użytkowania, a agregat w formie **monobloku umieszczonego w górnej**

części urządzenia gwarantuje stabilną i wydajną pracę.

🔍 Najważniejsze zalety

- **Własny agregat chłodniczy** – urządzenie gotowe do podłączenia
- **Drzwi przeszklone** – wygodna ekspozycja produktów
- **Oświetlenie LED**
- **Kompatybilność GN 2/1**
- **Pojemność 700 L**
- **Równomierne mrożenie** dzięki wymuszonej cyrkulacji powietrza

🔍🔍 System chłodzenia i technologia

- Własny agregat chłodniczy – niezależna praca urządzenia
- System monoblok – agregat i parownik umieszczone w górnej części urządzenia poza komorą
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie ogranicza konieczność obsługi
- Odparowanie kondensatu gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem

- Zakres temperatur: **-15°C / -22°C**

?? Dane techniczne

Wymiary (S2010 mm)
Pojemność
Zakres temperatur
Temperatura otoczenia
Chłodnik chłodniczy
Moc chłodnicza (par. -30°C)

Zasilanie elektryczne
Zużycie energii
Standard prawej strony

?? Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty powlekane GN 2/1 (530 × 650 mm)
- 3 pary przewodnic
- Oświetlenie LED
- Zamek
- Elektroniczny sterownik
- Drzwi przeszklone

?? Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie widoczne szlifowane matowo

-
- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
 - Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości i wytrzymałości mechanicznej
 - Higieniczne wnętrze ułatwiające utrzymanie czystości

🔗 Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł Bluetooth
- Moduł Wi-Fi
- Moduł RS 485
- Możliwość montażu na nóżkach lub kółkach
- Możliwość montażu z lewej strony

Zastosowanie: Idealna do gastronomii, sklepów oraz punktów sprzedaży, gdzie wymagane jest jednocześnie mrożenie i estetyczna ekspozycja produktów.