



Szafa chłodnicza piekarnicza przeszklona z własnym chłodzeniem 700L 1,55 kWh 695x810x2020 Linia 690 AHK MN069 BWV1 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MN069 BWV1

Cechy produktu

Pojemność (l): 700

Zakres temp. (°C): +2°C / +12°C

Szerokość (mm): 695

Głębokość (mm): 810

Wysokość (mm): 2020

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 340W temp. odpar. -10°C

Zużycie energii (kWh/h): 1,55 kWh / 24h

Zasilanie elektr. (własne chl.): 280 W / 230 V

Temperatura otoczenia (°C): +16°C / +40°C

Szafa chłodnicza piekarnicza Linia 690 EN 400×600 z drzwiami szklanymi i własnym chłodzeniem – 10 prowadnic – AHKMN069BWV1 Rilling

Profesjonalna szafa chłodnicza piekarnicza EN 400×600 z drzwiami szklanymi i własnym agregatem chłodniczym to rozwiązanie przeznaczone do piekarni, cukierni, gastronomii oraz punktów sprzedaży, gdzie liczy się zarówno stabilne chłodzenie, jak i wygodna ekspozycja produktów.

Dzięki zastosowaniu **wymuszonego obiegu powietrza** urządzenie zapewnia równomierny rozkład temperatur w całej komorze. **Automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie skroplin gorącym gazem** ograniczają konieczność obsługi, a przeszklone drzwi i **oświetlenie LED** poprawiają widoczność przechowywanych wyrobów.

❓ Najważniejsze zalety

- **Własny agregat chłodniczy** – urządzenie gotowe do podłączenia
- **Drzwi szklane** – wygodna ekspozycja produktów
- **Format EN 400×600**
- **10 par przewodnic przestawnych co 54 mm**
- **Oświetlenie LED** w standardzie
- **Równomierne chłodzenie** dzięki wymuszonej cyrkulacji powietrza

❓❓ System chłodzenia i technologia

- Własne chłodzenie – niezależna praca urządzenia
- System monoblok – agregat umieszczony w górnej części urządzenia
- Parownik umieszczony poza komorą chłodniczą
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie
- Odparowanie skroplin gorącym gazem
- Regulacja z wyświetlaczem cyfrowym

- Zakres temperatur: **+2°C / +12°C**

?? Dane techniczne

NHKN069BWV1
Wymiary (S2010 mm)
Pojemność
Zakres temperatur
Temperatura otoczenia
Refraktor chłodniczy
Moc chłodnicza (par. -10°C)

Zasilanie 230 V
Żywiec 4

?? Wyposażenie standardowe

- 10 par przewodnic przestawnych co 54 mm
- Oświetlenie LED
- Zamek

?? Konstrukcja i higiena

- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- Higieniczne wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami
- Wytłaczana podłoga ułatwiająca czyszczenie
- Parownik umieszczony poza komorą
- Wysoka trwałość i łatwość utrzymania czystości

?? Opcje dodatkowe (płatne)

-
- Moduł Bluetooth
 - Moduł Wi-Fi
 - Moduł RS 485
 - Możliwość montażu zawiasów z lewej strony
 - Możliwość montażu na nóżkach lub kółkach

Zastosowanie: Idealna do piekarni, cukierni, gastronomii oraz punktów sprzedaży, gdzie wymagane jest stabilne chłodzenie i estetyczna ekspozycja produktów w standardzie EN 400×600.