



Szafa mroźnicza piekarnicza 1-drzwiowa z własnym chłodzeniem 700L 5,10 kWh 695x810x2020 Linia 690 AHK MT069 BW01 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MT069 BW01

Cechy produktu

Pojemność (l): 700

Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C

Szerokość (mm): 695

Głębokość (mm): 810

Wysokość (mm): 2020

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 670W temp. odpar. -10°C

Zużycie energii (kWh/h): 5,10 kWh / 24h

Zasilanie elektr. (własne chl.): 450 W / 230 V

Temperatura otoczenia (°C): +16°C / +40°C

Szafa mroźnicza piekarnicza Linia 690 – EN 400×600 – pełne drzwi – prowadnice przestawne – własne chłodzenie (AHK MT069 BW01 Rilling)

Profesjonalna szafa mroźnicza piekarnicza EN 400×600 z pełnymi drzwiami i przestawnymi prowadnicami, przeznaczona do przechowywania produktów w temperaturach ujemnych. Model **AHK MT069 BW01** jest wersją z **własnym chłodzeniem**, dlatego zapewnia niezależną pracę urządzenia.

Urządzenie wyposażono w **wymuszony obieg powietrza**, który zapewnia **równomierne mrożenie w całej komorze**. Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu gorącym gazem ograniczają konieczność obsługi, a 10 par prowadnic przestawnych co 54 mm pozwala elastycznie dopasować wnętrze do pracy w piekarni i cukierni.

❓ Najważniejsze zalety

- **Własne chłodzenie**
- **Format EN 400×600**
- **10 par przewodnic przestawnych co 54 mm**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu gorącym gazem**
- **Równomierne mrożenie całej komory**
- **Oświetlenie LED i zamek w standardzie**

❓❓ System chłodzenia i technologia

- Własne chłodzenie
- Wymuszony obieg powietrza – równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu gorącym gazem
- Regulacja z wyświetlaczem cyfrowym
- Parownik umieszczony poza komorą chłodniczą
- Agregat w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia
- Zakres temperatur pracy: **-15°C / -22°C**

?? Dane techniczne

Wymiary (S2010 kW)
Pojemność
Zakres temperatur
Temperatura otoczenia
Refraktor chłodniczy
Moc chłodnicza (par. -10°C)
Zasilanie (olejne chłodzenie)
Zużycie energii

Klasa klimatyczna
Artykuł NHK-1006 BW01

?? Wyposażenie standardowe

- 10 par przewodnic przestawnych co 54 mm
- Oświetlenie LED
- Zamek

?? Konstrukcja i higiena

- Higienicznie wykonane wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami
- Wytłaczana podłoga
- Parownik umieszczony poza komorą chłodniczą
- Agregat w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia

? Opcje dodatkowe (płatne)

- Możliwość montażu na nóżkach lub kółkach
 - Możliwość montażu zawiasów z lewej strony
-

-
- Moduł Bluetooth
 - Moduł Wi-Fi
 - Moduł RS 485

Zastosowanie: Produkt przeznaczony do przemysłu piekarniczo-cukierniczego oraz profesjonalnych zapleczy gastronomicznych wymagających przechowywania produktów mrożonych w standardzie EN 400×600.