



Szafa mroźnicza piekarnicza 1-drzwiowa z centralnym chłodzeniem 700L 695x810x2020 Linia 690 AHK OT069 BW01 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK OT069 BW01

Cechy produktu

Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C

Szerokość (mm): 695

Głębokość (mm): 810

Wysokość (mm): 2020

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 670W temp. odpar. -10°C

Zasilanie elektr. (centralne chł.): 150W / 230V

Zużycie energii (kWh/h): 5,10 kWh / 24h

Akcesoria: 10 Par przewodnic przestawnych co 54mm., oświetlenie LED, zamek

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

Szafa mroźnicza Linia 690 – EN 400×600 – pełne drzwi – przewodnice przestawne – centralne chłodzenie (AHK OT069 BW01 Rilling)

Profesjonalna szafa mroźnicza EN 400×600 przeznaczona do przechowywania produktów w temperaturach ujemnych. Model **AHK OT069 BW01** przystosowany jest do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**, co umożliwia integrację z instalacją chłodniczą obiektu.

Dzięki zastosowaniu **wymuszonego obiegu powietrza** urządzenie zapewnia **równomierne mrożenie w całej komorze**. Automatyczne odszranianie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem ograniczają konieczność obsługi, a 10 par przewodnic przestawnych co 54 mm umożliwia elastyczne rozmieszczenie blach i tac.

❓ Najważniejsze zalety

- **Przystosowanie do centralnego chłodzenia**
- **Format EN 400×600**
- **10 par przewodnic przestawnych co 54 mm**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Równomierne mrożenie całej komory**
- **Stabilna praca w klasie klimatycznej 5**

❓❓ System chłodzenia i technologia

- Przystosowanie do systemu centralnego chłodzenia
 - Wymuszona cyrkulacja powietrza – równomierny rozkład temperatur
 - Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
 - Elektroniczny sterownik
 - Zakres temperatur pracy: **-15°C / -22°C**
 - Parownik umieszczony poza komorą urządzenia
-

?? Dane techniczne

Wymiary (S2010 kW)
Pojemność
Zakres temperatur
Temperatura otoczenia
Refraktywność chłodnicza
Moc chłodnicza (parowania -30°C)
Zasilanie (centralne chłodzenie)
Zużycie energii

Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Możliwość montażu na nóżkach lub kółkach
- Możliwość zmiany strony zawiasów

Zastosowanie: Do piekarni, cukierni oraz zapleczy gastronomicznych pracujących w systemach centralnego chłodzenia.