



Szafa mroźnicza piekarnicza z przeszklonymi drzwiami z własnym chłodzeniem 695x810x2020 700L AHK MT069 BWV1 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MT069 BWV1

Cechy produktu

Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C

Szerokość (mm): 695

Głębokość (mm): 810

Wysokość (mm): 2020

Pojemność (l): 700

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 670W temp. odpar. -10°C

Zasilanie (V): 230

Zużycie energii (kWh/h): 5,70 kWh / 24h

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

Szafa mroźnicza piekarnicza Linia 690 – EN 400×600 – drzwi szklane – własne chłodzenie (AHK MT069 BWV1 Rilling)

Profesjonalna szafa mroźnicza EN 400×600 z drzwiami szklanymi i wymuszonym obiegiem powietrza, przeznaczona do przechowywania produktów w temperaturach ujemnych. Model **AHK MT069 BWV1** wyposażony jest we **własne chłodzenie**, co zapewnia niezależną i stabilną pracę urządzenia.

Urządzenie posiada **automatyczne odszranianie** oraz odparowanie skroplin gorącym gazem, co ogranicza konieczność obsługi. Dzięki zastosowaniu **wymuszonej cyrkulacji powietrza** zapewnia równomierne mrożenie w całej komorze. Drzwi szklane wraz z oświetleniem LED umożliwiają

ekspozycję produktów.

❓ Najważniejsze zalety

- **Własne chłodzenie – system monoblok**
- **Drzwi szklane – ekspozycja produktów**
- **Format EN 400×600**
- **10 par przewodnic przestawnych co 54 mm**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Równomierne mrożenie całej komory**

❓❓ System chłodzenia i technologia

- Własne chłodzenie
- Agregat w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia
- Parownik umieszczony poza komorą chłodniczą
- Wymuszona cyrkulacja powietrza – równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem

- Zakres temperatur pracy: **-15°C / -22°C**

?? Dane techniczne

Wymiary (S2010 kW)
Pojemność
Zakres temperatur
Temperatura Cieczenia
Rzynnik chłodniczy
Moc chłodnicza (parowania -10°C)
Zasilanie (własne chłodzenie)

Zużycie energii
Klasa klimatyczna
Art. 1069 BWV1

?? Wyposażenie standardowe

- 10 par przewodnic przestawnych co 54 mm
- Oświetlenie LED
- Zamek

?? Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie ze stali nierdzewnej
 - Powierzchnie widoczne szlifowane matowo
 - Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
 - Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
 - Wnętrze higieniczne z wyobleniami dna
-

🔗 Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Możliwość montażu na nóżkach lub kółkach
- Zmiana strony zawiasów

Zastosowanie: Do piekarni, cukierni, gastronomii oraz punktów sprzedaży wymagających przechowywania i ekspozycji produktów mrożonych.