



## Szafa mroźnicza piekarnicza z pełnymi drzwiami z własnym chłodzeniem 700L 695x810x2020 AHK MT069 BWS1 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MT069 BWS1

### Cechy produktu

Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C

Szerokość (mm): 695

Głębokość (mm): 810

Wysokość (mm): 2020

Pojemność (l): 700

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 670W temp. odpar. -10°C

Zasilanie (V): 230

Zużycie energii (kWh/h): 5,10 kWh / 24h

Temperatura otoczenia (°C): +16°C / +40°C

## Szafa mroźnicza piekarnicza EN 400×600 z pełnymi drzwiami i stałymi przewodnikami z własnym chłodzeniem – AHK MT069 BWS1 Rilling

**Profesjonalna szafa mroźnicza EN 400×600** przeznaczona do piekarni, cukierni oraz gastronomii, zapewniająca stabilne przechowywanie produktów w temperaturach ujemnych.

Model **AHK MT069 BWS1** to wersja z **własnym chłodzeniem**, wyposażona w agregat w formie **monobloku umieszczonego w górnej części urządzenia**. Wymuszony obieg powietrza gwarantuje równomierny rozkład temperatury w całej komorze, a automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem wspierają wygodną, codzienną eksploatację.

### Najważniejsze zalety

- 
- **Własny agregat chłodniczy** – niezależna praca urządzenia
  - **Standard EN 400 × 600** – do piekarni i cukierni
  - **Wymuszona cyrkulacja powietrza** – równomierne mrożenie komory
  - **Automatyczne odszranianie** i odparowanie skroplin gorącym gazem
  - **20 par stałych przewodnic co 60 mm**
  - **Pojemność 700 L**

## ?? System chłodzenia i technologia

- Własne chłodzenie – agregat monoblokowy
- Agregat umieszczony w górnej części urządzenia
- Wymuszona cyrkulacja powietrza – równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie
- Odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem cyfrowym
- Parownik umieszczony poza komorą urządzenia
- Zakres temperatur: **-15°C / -22°C**

?? Dane techniczne

|                               |
|-------------------------------|
|                               |
| Wymiary (S2010 mm)            |
|                               |
| Pojemność                     |
|                               |
| Zakres temperatur             |
|                               |
| Zasilanie (własne chłodzenie) |
|                               |
| Refrigen chłodniczy           |
|                               |
| Moc chłodnicza (par. -10°C)   |
|                               |
| Zużycie energii               |
|                               |
| Temperatura otoczenia         |
|                               |
|                               |

---

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Klasa klimatyczna                                          |
|                                                            |
| 20 par przewodnic stałych co 60 mm, oświetlenie LED, zamek |
|                                                            |
| AKR-1006 BWS1                                              |

---

?? Wyposażenie standardowe

- 20 par stałych przewodnic co 60 mm
- Oświetlenie LED
- Zamek

---

?? Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie widoczne szlifowane matowo
- Izolacja korpusu pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości i wytrzymałości mechanicznej

---

?? Wnętrze i higiena

- 
- Higieniczne wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami
  - Wyłaczana podłoga ułatwiająca czyszczenie
  - Parownik umieszczony poza komorą dla lepszego wykorzystania przestrzeni

---

#### Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Możliwość montażu na nóżkach lub kółkach
- Zmiana strony zawiasów

**Zastosowanie:** Idealna do piekarni, cukierni oraz profesjonalnej gastronomii, gdzie wymagane jest stabilne przechowywanie produktów w temperaturach ujemnych w standardzie EN 400 × 600.