



Szafa chłodnicza wjezdna z pełnymi drzwiami z własnym chłodzeniem 770x800x2100 780L AHK MNE71 01 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MNE71 01

Cechy produktu

Szerokość (mm): 770

Głębokość (mm): 800

Wysokość (mm): 2100

Pojemność (l): 780

Czynnik chłodniczy: R290

Zakres temperatury (°C): +2°C / +12°C

Moc chłodnicza (W): 460W temp. odpar. -10°C

Zasilanie (V): 230

Zużycie energii (kWh/h): 2,90 kWh / 24h

Temperatura otoczenia (°C): +16°C / +40°C

Szafa chłodnicza wjezdna GN 2/1 z pełnymi drzwiami z własnym chłodzeniem – AHK MNE71 01 Rilling

Szafa chłodnicza wjezdna GN 2/1 przeznaczona do profesjonalnej gastronomii, zakładów produkcyjnych oraz obiektów zbiorowego żywienia. Konstrukcja umożliwia bezpośrednią współpracę z wózkami GN 2/1, zapewniając wygodny załadunek i efektywną organizację pracy.

Model wyposażony jest w **własne chłodzenie** z agregatem monoblok umieszczonym w górnej części urządzenia. Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatury w całej komorze, a automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem gwarantują stabilną i bezobsługową pracę.

❓ Najważniejsze zalety

- **Własny agregat (monoblok)** – niezależna praca urządzenia
- **Przystosowanie do wózków GN 2/1**
- **Wymuszona cyrkulacja powietrza**
- **Automatyczne odszranianie**
- **Pojemność 780 L**
- **Prawy zawias drzwi**

❓❓ System chłodzenia i technologia

- **Własne chłodzenie** – agregat monoblok
- **Agregat umieszczony w górnej części urządzenia**
- **Wymuszona cyrkulacja powietrza** – równomierny rozkład temperatur
- **Automatyczne rozmrażanie**
- **Odparowanie skroplin gorącym gazem**
- **Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem**
- **Zakres temperatur: +2°C / +12°C**

?? Dane techniczne

Wymiary (S x G x W)
Wymiary wewnętrzne (S x G x W)
Pojemność
Zakres temperatur
Zasilanie (własne chłodzenie)
Moc chłodnicza (par. -10°C)
Zużycie energii
Temperatura otoczenia

R290 Refraktor chłodniczy
OŚ Oświetlenie
AKRYL Akryl 1 01

?? Wyposażenie standardowe

- Oświetlenie LED
- Prawy zawias drzwi

?? Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie widoczne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Wysoka odporność na intensywne użytkowanie

?? Wnętrze i higiena

- Higieniczne wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami

-
- Wytlaczana podłoga ułatwiająca czyszczenie
 - Przystosowanie do wózków GN 2/1

🔗 Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 – kontrola i rejestracja danych HACCP
- Możliwość montażu na nóżkach lub kółkach
- Możliwość zmiany strony zawiasów

Zastosowanie: Idealna do profesjonalnej gastronomii i produkcji żywności, gdzie wymagane jest chłodzenie produktów w wózkach GN 2/1.