



Szafa chłodnicza wjezdna z pełnymi drzwiami do centralnego chłodzenia GN 2/1 780L 770x800x2100 Linia 710 AHK ONE71 01 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK ONE71 01

Cechy produktu

Pojemność [GN]: 2/1

Zakres temp. (°C): +2°C / +12°C

Szerokość (mm): 770

Głębokość (mm): 800

Wysokość (mm): 2100

Pojemność (l): 780

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 460W temp. odpar. -10°C

Zasilanie elektr. (centralne chł.): 200W / 230V

Zużycie energii (kWh/h): 2,90 kWh / 24h

Temperatura otoczenia (°C): +16°C / +40°C

Szafa mroźnicza wjezdna GN 2/1 z pełnymi drzwiami z własnym chłodzeniem – AHK MTE71 01 Rilling

Profesjonalna szafa mroźnicza wjezdna GN 2/1 przeznaczona do gastronomii, zapleczy kuchennych oraz zakładów produkcyjnych. Urządzenie zapewnia stabilne przechowywanie produktów w niskich temperaturach oraz wysoką wydajność pracy.

Konstrukcja oparta na systemie **monoblok** z agregatem i parownikiem umieszczonym na górze urządzenia poza komorą zapewnia efektywne chłodzenie. Wymuszony obieg powietrza gwarantuje równomierny rozkład temperatury, a automatyczne odszranianie oraz odparowanie kondensatu

gorącym gazem ograniczają konieczność obsługi.

🔍 Najważniejsze zalety

- **System monoblok – własne chłodzenie**
- **Konstrukcja wjezdna GN 2/1**
- **Wymuszona cyrkulacja powietrza**
- **Automatyczne rozmrażanie i odparowanie kondensatu**
- **Pojemność 780 L**
- **Praca w klasie klimatycznej 5 (+16°C do +40°C)**

🔍🔍 System chłodzenia i technologia

- System monoblok – agregat i parownik poza komorą
- Wymuszony obieg powietrza – równomierna temperatura
- Automatyczne rozmrażanie
- Odparowanie kondensatu gorącym gazem
- Cyfrowy sterownik temperatury
- Czynnik chłodniczy: **R290**

- Zakres temperatur: **-15°C / -22°C**

?? Dane techniczne

Model MTE71 01 Rilling
Wymiary zewnętrzne (L × D × H)
Wymiary wewnętrzne (L × D × H)
Pojemność
Moc chłodnicza (parowania -10°C)
Zasilanie 230V Masne chłodzenie
Zasilanie 230V Centralne chłodzenie

R290 Refrigerant chłodniczy
Zakres temperatur Zakres temperatur
Zużycie energii Zużycie energii
Oświetlenie Oświetlenie

?? Wyposażenie standardowe

- Oświetlenie LED
- Cyfrowy sterownik
- Automatyczne odszranianie

?? Konstrukcja i wykonanie

- Korpus ze stali nierdzewnej
 - Powierzchnie szlifowane matowo
 - Izolacja poliuretanowa wysokiej gęstości
-

-
- Rdzeń z pianki poliuretanowej

?? Wnętrze i higiena

- Higieniczne wnętrze z wyoblonym dnem
- Łatwe czyszczenie komory

? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 – monitoring HACCP

Zastosowanie: Profesjonalne przechowywanie produktów mrożonych w gastronomii i produkcji żywności z wykorzystaniem systemu GN 2/1.

Uwaga:

- Do wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych
- Cena nie obejmuje wózka