



Szafa mroźnicza wjezdna z pełnymi drzwiami z własnym chłodzeniem GN 2/1 780L 770x800x2100 AHK MTE71 01 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MTE71 01

Cechy produktu

Pojemność (l): 780

Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C

Szerokość (mm): 800 (zew.) / 680 (wew.)

Długość - L (mm): 770 (zew.) / 610 (wew.)

Wysokość (mm): 2100 (zew.) / 1715 (wew.)

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 505W temp. odpar. -10°C

Zasilanie: Zasilanie (własne chl.): 450W / 230V; Zasilanie (centralne chl.): 200W / 230V

Zużycie energii (kWh/h): 7,8 kWh / 24h

Temperatura otoczenia (°C): +16°C / +40°C

Szafa mroźnicza wjezdna GN 2/1 z pełnymi drzwiami z własnym chłodzeniem – AHK MTE71 01 Rilling

Szafa mroźnicza wjezdna GN 2/1 z własnym agregatem to profesjonalne urządzenie chłodnicze przeznaczone do intensywnej pracy w gastronomii, zakładach produkcyjnych oraz zapleczach kuchennych. Umożliwia bezpieczne przechowywanie produktów w stabilnych, niskich temperaturach, zapewniając pełną kontrolę nad procesem mrożenia.

Dzięki konstrukcji wjezdnej urządzenie pozwala na wygodne użytkowanie z wózkami GN 2/1, co znacząco usprawnia logistykę pracy. Wydajny agregat w systemie monoblok oraz wymuszona cyrkulacja powietrza gwarantują równomierne rozprowadzenie temperatury w całej komorze.

❓ Najważniejsze zalety

- **Własny agregat chłodniczy – niezależna praca urządzenia**
- **Konstrukcja wjezdna GN 2/1 – wygodna obsługa wózków**
- **Równomierne mrożenie dzięki wymuszonej cyrkulacji powietrza**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej**

❓❓ System chłodzenia i technologia

- System monoblok – agregat i parownik umieszczone nad komorą urządzenia
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewniająca równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- Zakres temperatur pracy: **-15°C / -22°C**

❓❓ Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne (S × G × W)

Wymiary wewnętrzne (S × G × W)
Pojemność
Zakres temperatur
Refrigerant chłodniczy
Moc chłodnicza (parowania −10°C)
Zasilanie (własne chłodzenie)
Zużycie energii
Oświetlenie
Klasa klimatyczna

Artykuł 01

?? Wyposażenie standardowe

- Oświetlenie LED
- Elektroniczny sterownik temperatury
- Komora przystosowana do wózków GN 2/1

?? Konstrukcja i wykonanie

- Korpus wykonany ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Wnętrze higieniczne z wyobleniami dna
- Wysoka odporność na intensywne użytkowanie

? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)

Zastosowanie: Urządzenie przeznaczone do profesjonalnych kuchni, zakładów produkcyjnych oraz obiektów gastronomicznych wymagających wydajnego mrożenia i wygodnej obsługi wózków GN 2/1.

***Do wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych**

***Cena nie obejmuje wózka**