



Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym, 800x700, 20.5+5.0 kW, G20/20 mbar Stalgast 9710110

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 9710110

Cechy produktu

Linia: 700

Szerokość (mm): 800

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Częstotliwość (Hz): 50

Zużycie gazu G25.3 m3/h: 3,06

Moc gazowa (kW): 25.5

Moc elektryczna (kW): 0.025

Napięcie (V): 230

Zasilanie: gaz/prąd

Przystosowane do gazu: G20(2E 2H) 20mbar

Zużycie gazu G20 (m3/h): 2,70

Zużycie gazu G27 (m3/h): 3,26

Zużycie gazu G30 (m3/h): 1,99

Zużycie gazu G31 (m3/h): 1,95

Masa (kg): 194

Model - zawór "0": KG700-4.25,5.1.1.12.0/PG.5

Model - zawór "2": KG700-4.25,5.1.1.12.1/PG.5

Zużycie gazu G30(3+) kg/h: 1,97

Zużycie gazu G31(50) kg/h: 1,95

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego
- stosowane w kuchniach piekarniki o uniwersalnym zastosowaniu dają możliwość statycznej obróbki cieplnej wszystkich produktów kulinarnych wykorzystując energię gazu ziemnego
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii
- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętki

-
- panel przedni grawerowany laserowo
 - system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
 - konfiguracja palników: 3.5+2x5+7 kW
 - redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
 - wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce, żeliwne ruszty
 - żeliwne ruszty
 - płomień pilotowy
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe
 - dostępność w wersji gazowej G27 i G31
 - drzwi piekarnika szklane
 - wymiary piekarnika gazowego statycznego GN 2/1 - 660x545x285 (WxDxH), moc piekarnika 6 kW
 - trzy poziomy prowadnic
 - zapalarka piezoelektryczna do piekarnika
 - odległość między półkami 60 mm
 - oświetlenie komory piekarnika