



Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym, 800x700, 24.0+5.0 kW, G20/20 mbar Stalgast 9710310

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 9710310

Cechy produktu

Linia: 700

Szerokość (mm): 800

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Częstotliwość (Hz): 50

Zużycie gazu G25.3 m3/h: 3,48

Moc gazowa (kW): 29

Moc elektryczna (kW): 0.025

Napięcie (V): 230

Zasilanie: gaz/prąd

Przystosowane do gazu: G20(2E 2H) 20mbar

Zużycie gazu G20 (m3/h): 3,07

Zużycie gazu G27 (m3/h): 3,72

Zużycie gazu G30 (m3/h): 2,27

Zużycie gazu G31 (m3/h): 2,22

Masa (kg): 194

Model - zawór "0": KG700-4.29,0.1.1.12.0/PG.5

Model - zawór "2": KG700-4.29,0.1.1.12.1/PG.5

Zużycie gazu G30(3+) kg/h: 2,24

Zużycie gazu G31(50) kg/h: 2,22

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego
- stosowane w kuchniach piekarniki o uniwersalnym zastosowaniu dają możliwość statycznej obróbki cieplnej wszystkich produktów kulinarnych wykorzystując energię gazu ziemnego
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii
- nowoczesny design
- ergonomiczne pokręta

-
- panel przedni grawerowany laserowo
 - system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
 - konfiguracja palników: 2x5+2x7 kW
 - redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
 - wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce, żeliwne ruszty
 - płomień pilotowy
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe
 - dostępność w wersji gazowej G27 i G31
 - drzwi piekarnika szklane
 - wymiary piekarnika gazowego statycznego GN 2/1 - 660x545x285 (WxDxH), moc piekarnika 6 kW
 - trzy poziomy prowadnic
 - oświetlenie komory piekarnika
 - zapalarka piezoelektryczna do piekarnika
 - oświetlenie komory piekarnika