



Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym, 1200x700, 36.5+5.0 kW, G20/20 mbar Stalgast 9711210

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 9711210

Cechy produktu

Linia: 700

Szerokość (mm): 1200

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Częstotliwość (Hz): 50

Zużycie gazu G25.3 m³/h: 4,98

Moc gazowa (kW): 41.5

Moc elektryczna (kW): 0.025

Napięcie (V): 230

Zasilanie: gaz

Przystosowane do gazu: G20(2E 2H) 20mbar

Zużycie gazu G20 (m³/h): 4,32

Zużycie gazu G27 (m³/h): 4,81

Zużycie gazu G30 (m³/h): 3,26

Zużycie gazu G31 (m³/h): 2,87

Masa (kg): 200

Model - zawór "0": KG700-6.41,5.1.1.12.0/PG.5

Model - zawór "2": KG700-6.41,5.1.1.12.1/PG.5

Zużycie gazu G30(3+) kg/h: 3,23

Zużycie gazu G31(50) kg/h: 3,19

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego
- konfiguracja palników : 3.5 +2x5+2x7+9 kW
- stosowane w kuchniach piekarniki o uniwersalnym zastosowaniu dają możliwość statycznej obróbki cieplnej wszystkich produktów kulinarnych wykorzystując energię gazu ziemnego
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii
- nowoczesny design

-
- ergonomiczne pokrętła
 - panel przedni grawerowany laserowo
 - system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
 - szafka neutralna z drzwiami
 - redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
 - wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce
 - żeliwne ruszty
 - płomień pilotowy
 - zabezpieczenie przeciwwyływowe
 - drzwi piekarnika szklane
 - wymiary piekarnika gazowego statycznego GN 2/1: 660x545x285 mm (WxDxH), moc piekarnika 6 kW
 - zapalarka piezoelektryczna do piekarnika
 - oświetlenie komory piekarnika