



Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, statyczny, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar Stalgast 9716110

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 9716110

Cechy produktu

Typ: A1

Szerokość (mm): 800

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Częstotliwość(Hz): 50

Zużycie gazu G25.3 m3/h: 2,46

Moc gazowa (kW): 20.5

Moc elektryczna (kW): 7

Napięcie (V): 400

Zasilanie: gaz/prąd

Model : KG700 -4.20,5.2.1.09.0/PES2.7

Przystosowane do gazu: G20(2E 2H) 20mbar

Zużycie gazu G20 (m3/h): 2,18

Zużycie gazu G27 (m3/h): 2,6

Zużycie gazu G30 (m3/h): 1,6

Zużycie gazu G31 (m3/h): 1,57

IP: 20

Masa (kg): 100

Obciążenie: ΣQ_n

Model - zawór "0": KG700-4.20,5.1.1.09.0/PES-2.7

Model - zawór "2": KG700-4.20,5.1.1.09.2/PES-2.7

Zużycie gazu G30(3+) kg/h: 1,59

Zużycie gazu G31(50) kg/h: 1,57

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego

-
- stosowane w kuchniach piekarniki o uniwersalnym zastosowaniu dają możliwość statycznej obróbki cieplnej wszystkich produktów kulinarnych wykorzystując energię elektryczną
 - oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
 - przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii
 - nowoczesny design
 - ergonomiczne pokrętła
 - panel przedni grawerowany laserowo
 - kontrolki pracy oraz zasilania
 - system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
 - konfiguracja palników: 3.5+2x5+7 kW
 - redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
 - wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce, żeliwne ruszty
 - płomień pilotowy
 - zabezpieczenie przeciwwypływowo
 - dostępność w wersji gazowej G27 i G31
 - przeszklone drzwi piekarnika
 - wymiary piekarnika elektrycznego statycznego GN2/1: 660x545x285 mm (WxDxH), moc piekarnika 7 kW
 - trzy poziomy prowadnic
 - piekarnik z funkcją kontroli wilgotności
 - oświetlenie komory piekarnika
 - odległość między półkami 60 mm