



Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 1200x700, 36.5+7.0 kW, G20/20 mbar Stalgast 9717210

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 9717210

Cechy produktu

Typ: A1

Szerokość (mm): 1200

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Częstotliwość(Hz): 50

Zużycie gazu G25.3 m3/h: 4,38

Moc gazowa (kW): 36.5

Moc elektryczna (kW): 7.3

Napięcie (V): 400

Zasilanie: gaz/prąd

Model : KG700 -6.36,5.2.1.09.0/PET-2.7

Przystosowane do gazu: G20(2E 2H) 20mbar

Zużycie gazu G20 (m3/h): 3,85

Zużycie gazu G27 (m3/h): 4,71

Zużycie gazu G30 (m3/h): 2,88

Zużycie gazu G31 (m3/h): 2,81

IP: 20

Masa (kg): 200

Obciążenie: ΣQ_n

Model - zawór "0": KG700-6.36,5.1.1.09.0/PET-2.7

Model - zawór "2": KG700-6.36,5.1.1.09.2/PET-2.7

Zużycie gazu G30(3+) kg/h: 2,85

Zużycie gazu G31(50) kg/h: 2,81

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego

-
- konfiguracja palników : 3.5 +2x5+2x7+9 kW
 - redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
 - stosowane w kuchniach piekarniki o uniwersalnym zastosowaniu dają możliwość dynamicznej obróbki cieplnej wszystkich produktów kulinarnych wykorzystując energię elektryczną
 - oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
 - przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii
 - nowoczesny design
 - ergonomiczne pokrętła
 - panel przedni grawerowany laserowo
 - kontrolki pracy oraz zasilania
 - system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
 - szafka neutralna z drzwiami
 - wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce
 - żeliwne ruszty
 - płomień pilotowy
 - zabezpieczenie przeciwwyływowe
 - wymiary piekarnika elektrycznego z termoobiegiem 600x400/ GN1/1: 660x445x285 mm (WxDxH), moc piekarnika 7 kW
 - piekarnik z funkcją kontroli wilgotności
 - oświetlenie komory piekarnika