



Zmywarka do sztućców UC-S Winterhalter

Producent: Winterhalter

Nr referencyjny: UC-S SZTUĆCE

Cechy produktu

Wymiary (mm): 460x617x(725-760)

Wysokość wejścia do komory (mm): 309

Poziom hałasu (dB): ≤ 55

Wymiary kosza (mm): 400 x 400

Moc pompy myjącej: 0,6 kW

Waga netto / brutto (kg): 59/68

Pojemność zbiornika (l): 9,5

Maksymalna temp wody (st. C): 60 °C (Energy: 20 °C)

Wymagane ciśnienie wody: 1,0-6,0 bar / 100-600 kPa (Energy: 1,5-6,0 bar / 150-600 kPa)

Zmywarki do sztućców serii UC eliminują potrzebę ręcznego polerowania. Zmywarka do sztućców, użytkowana z całkowicie zdemineralizowaną wodą i specjalnymi koszami na sztućce, zapewnia idealne wyniki zmywania i suszenia.

Zmywarka podbłatowa UC-S ma do trzech programów standardowych, dzięki którym można dopasować proces zmywania, np. do stopnia zabrudzenia zmywanych naczyń. Przeznaczona do dużej lub małej powierzchni. Lśniąca czystość. Higieniczna czystość. Optycznie bez skazy. UC gwarantuje nieskazitelne rezultaty zmywania i zapewnia najwyższe bezpieczeństwo higieniczne potwierdzone atestem higienicznym zgodnie z DIN SPEC 10534. Seria UC jest oszczędna pod względem zużycia mediów i ekonomiczna w eksploatacji. Pole mycia w kształcie litery S zapewnia optymalne rozprowadzenie wody na całej powierzchni, co wyraźnie redukuje jej zużycie przy płukaniu końcowym przez to zmniejsza się także zużycie prądu i chemii – co jeszcze bardziej minimalizuje całkowite koszty eksploatacyjne. Inteligentny wyświetlacz dotykowy z wyborem programów, wskaźnikiem postępu i krótkimi filmami objaśniającymi. Ergonomiczny uchwyt drzwiowy. Wyjątkowo łatwe czyszczenie – obydwą pola mycia można wyjąć jedną ręką po naciśnięciu guzika – bez użycia narzędzi. Obsługa UC jest łatwa i intuicyjna. CONNECTED WASH - możliwość podłączenia do Internetu dla większego bezpieczeństwa i wydajności.

Standardowe wyposażenie wszystkich zmywarek serii UC:

- Intuicyjny panel sterowania
- Wyświetlacz temperatur (bojlera i zbiornika)
- Wyświetlacz danych operacyjnych
- Wyświetlacz błędów wraz z kodami błędów
- Dziennik higieny z pamięcią danych i błędów
- Program samoczyszczenia
- Automatyczne włączenie maszyny

-
- Głębokotłoczony zbiornik z grzałkami gwarantującymi higienę
 - System mycia VarioPower: eliptyczne pola myjące z wbudowanymi dyszami myjącymi i płuczącymi
 - Łatwe do wyjęcia pola myjące, które mają możliwość dopasowania ciśnienia o odpowiedniej sile
 - 4-krotna filtracja ługu z czujnikiem zabrudzenia
 - Podwójne ściany maszyny i drzwi
 - Pompa odpływowa
 - Tylne osłona z plastiku (w opcji tylna osłona CN)
 - Wbudowany dozownik płynu myjącego
 - Wbudowany dozownik nablyszczacza
 - Zintegrowane pojemniki na płyn myjący i nablyszczacz
 - Wyłącznik drzwiowy
 - Możliwość montażu pod blatem lub wolnostojącego

Państwa korzyści::

- Najlepszy efekt mycia
- Prosta obsługa
- Redukcja kosztów
- Oszczędność energii
- Krótkie cykle mycia
- Nowoczesny design
- Łatwość serwisowania

Jeżeli w zamówieniu nie zostanie określony rodzaj podłączenia do prądu, producent jako standardową dostarczy maszynę na 400V, dodatkowy kabel przyłączeniowy na 230V oraz zamienny pakiet koszy.