



## Zmywarka do sztućców UC-M Winterhalter

Producent: Winterhalter

Nr referencyjny: UC-M SZTUĆCE

### Cechy produktu

Wymiary (mm): 600x617x725-760

Wysokość z Energy (mm): 810-845

Wysokość wejścia (mm): 309

Pojemność (l): 15,3

Wymiary kosza (mm): 500 x 500

Waga netto / brutto (kg): 70 / 80

Ilość wody płuczącej na kosz (l): 2,4

Liczba programów: do 3

Zmywarki do sztućców serii UC eliminują potrzebę ręcznego polerowania. Zmywarka do sztućców, użytkowana z całkowicie zdemineralizowaną wodą i specjalnymi koszami na sztućce, zapewnia idealne wyniki zmywania i suszenia.

### Standardowe wyposażenie wszystkich zmywarek serii UC:

- Przycisk „start” ze wskaźnikiem postępu cyklu zmywania
- Dotykowy panel sterujący „touch screen”
- Eliptyczne pola myjące (górne i dolne)
- Regulacja ciśnienia mycia Vario-Power
- 3 programy mycia (z wyjątkiem zmywarek do mycia sztućców)
- ECO Ekonomiczne mycie, krótkie mycie, ciche mycie, intensywne mycie, podstawowe mycie, program odkamieniania
- Wbudowany dozownik płynu myjącego oraz nabłyszczającego
- Wbudowany pojemnik do płynów
- Funkcje higieny:
  - - czterostopniowy system filtracji wody (sito płaskie, sito cylindryczne, sito pompy, Mediamat)
  - - higieniczne grzałki
  - - głęboko tłoczony zbiornik

- - program samoczyszczenia
- - termostop bojlera (ochrona przed płukaniem wodą o zbyt niskiej temperaturze)
- Boiler bezciśnieniowy
- Pompa spustowa
- Czujnik przecieku (z wyjątkiem UC-S)
- Łagodny start
- Tylna osłona z plastiku (spray guard IPX3)
- 1 zestaw koszy do wyboru
- Multiphasing (wszystkie maszyny mogą być podłączone do zasilania 3-fazowego AC lub 1-fazowego AC)
- Główny kabel zasilający według wyboru
- Wąż dopływowy i odpływowy
- EZEO (zacisk dla optymalizacji zużycia energii z prostego selektywnego wyłączania obciążenia)

Każda ze zmywarek serii UC może być wyposażona na Państwa życzenie w poniższe opcje dodatkowe:

- Energy model (obieg powietrza z odzyskiem ciepła)
- Lanca ssąca ze wskaźnikiem ilości płynu do zewn. pojemnika
- Wbudowany zmiękcacz wody
- Indywidualny zestaw koszy
- Szklane drzwi, maszyna z wewnętrznym podświetleniem
- Interfejs zgodnie z DIN 18875 (interfejs do podłączenia systemów zarządzania energią)

Jeżeli w zamówieniu nie zostanie określony rodzaj podłączenia do prądu, producent jako standardową dostarczy maszynę na 400V, dodatkowy kabel przyłączeniowy na 230V oraz zamienny pakiet koszy.

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Dane techniczne  | XX                          |  |
| Liczba programów | do 3 (+ programy specjalne) |  |
| Szerokość [mm]   | 600                         |  |
| Głębokość [mm]:  |                             |  |

|                                            |                                        |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|--|
|                                            |                                        |  |
| – ze zbiornikiem na środek myjący [mm]     |                                        |  |
| – bez zbiornika na środek myjący [mm]      |                                        |  |
| – z otwartymi drzwiami [mm]                |                                        |  |
| Wysokość [mm]                              |                                        |  |
| – z systemem podgrzewu [mm]                |                                        |  |
| Wewnętrzna wysokość [mm]                   |                                        |  |
| Wymiary [mm] 500 x 540                     |                                        |  |
| Pojemność zbiornika [l]                    |                                        |  |
| Temperatura wody w zbiorniku *3 [°C]       |                                        |  |
| Temperatura wody płuczącej *3 [°C]         |                                        |  |
| Ilość wody do płukania mycia*4 na cykl [l] |                                        |  |
| Moc grzałki zbiornika                      | maksymalna moc grzałki zbiornika 1.8kW |  |

|                                    |                                                |                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|                                    |                                                |                         |
| Podgrzewanie bojlera               |                                                |                         |
| – prąd jednofazowy [kW]            | Maksymalna moc grzałki 4.2 kW                  | przy zabezpieczeniu 20A |
| – prąd trójfazowy [kW]             | moc grzałki 4.9 kW przy zabezpieczniku 16 A    |                         |
| Pompa recyrkulacyjna (PC)          | [kW]                                           |                         |
| Całkowita moc przyłączeniowa       |                                                |                         |
| – prąd jednofazowy [kW]            | maksymalna całkowita moc przyłączeniowa 4.2 kW |                         |
| – prąd trójfazowy [kW]             | maksymalna całkowita moc przyłączeniowa 7.9 kW |                         |
| Maks. temp. dopływu wody           | [°C]                                           |                         |
| Wydajność (z dopływem wody)*5      |                                                |                         |
| [bar/kPa]                          |                                                |                         |
| Zabezpieczenia przed pryskaniem    |                                                |                         |
| – ze ścianką tylną z UPX2          | zmywaka sztucznego                             |                         |
| – ze ścianką tylną z BXM5          | szlachetnej                                    |                         |
| Ciężar netto                       | [kg]                                           |                         |
| – z wykonaniem Energy netto/brutto | [kg]                                           |                         |

\*1 W zależności od warunków w miejscu montażu (temperatura doprowadzanej wody/przyłącze elektryczne) podane wartości mogą ulec zmianie

\*2 Wymiary pionowe można w razie potrzeby zwiększyć do 35mm dzięki regulowanym nóżkom.

\*3 Odchylenia, patrz typ maszyny, strona 10-17.

\*4 W warunkach idealnych. Zużycie wody płuczącej jest zależne od warunków w miejscu montażu. Precyzyjna regulacja następuje podczas uruchomienia.

\*5 Dla zmywarek UC Energy: 1.5 – 6.0 bar / 150 – 600 kPa.

---

[Link do filmu](#)