



Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym, P 0.56 kW, U 230 V Stalgast 650025

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 650025

Cechy produktu

Wysokość (mm): 330

Średnica (mm): 170

Materiał wykonania: stal nierdzewna

Moc elektryczna (kW): 0.56

Napięcie (V): 230

Zakres obrotów (obr/min): 4000

MŁYNKI KOLOIDALNE GASTRONOMICZNE

Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym Gredil 0.56 kW

Młynek koloidalny Gredil 0.56 kW to kompaktowe urządzenie przeznaczone do pracy tam, gdzie liczy się sprawna obsługa, trwałość wykonania i stabilne parametry pracy.

Model wyposażono w **komorę rozdrabniacza ze stali nierdzewnej, włącznik pneumatyczny oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem**, co wspiera bezpieczną i wygodną eksploatację.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd urządzenia

MOC

0.56 kW

NAPIĘCIE

230 V

PRĘDKOŚĆ OBROTÓW

4000 obr/min

ŚREDNICA

170 mm

WYSOKOŚĆ

330 mm

MATERIAŁ

stal nierdzewna

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Funkcje istotne w codziennej pracy

- komora rozdrabniacza wykonana ze stali nierdzewnej wspiera trwałość urządzenia
- prędkość 4000 obr/min zapewnia sprawną pracę
- włącznik pneumatyczny w komplecie zwiększa wygodę obsługi
- zabezpieczenie przed przeciążeniem wspiera bezpieczną eksploatację

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

Najważniejsze cechy urządzenia

- komora rozdrabniacza ze stali nierdzewnej
- włącznik pneumatyczny w komplecie
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- średnica 170 mm i wysokość 330 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Typ złączenia	
Material wykonania	
Napięcie	
Moc elektryczna	
Prędkość obrotów	
Średnica	
Wysokość	

Postaw na urządzenie do sprawnej obróbki

Wybierz młynek koloidalny z wyposażeniem dopasowanym do codziennej pracy gastronomii.