



Opiekacz kwarcowy GN 1/1, 230V/3645W, 689x397x(H)318mm | Hendi 264409

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 264409

Cechy produktu

Długość (mm): 689

Szerokość (mm): 397

Wysokość (mm): 318

Waga netto (kg): 16.8

Moc wejściowa (W): 3645

Opiekacz kwarcowy GN 1/1 HENDI – 230V / 3645W, 689×397×(H)318 mm, model 264409

Profesjonalny opiekacz kwarcowy HENDI przeznaczony do grillowania, zapiekania oraz podgrzewania potraw w gastronomii. Urządzenie wyposażone jest w elementy grzewcze z kwarcu emitujące promieniowanie podczerwone, które zapewniają szybkie nagrzewanie oraz równomierne opiekanie potraw.

Najważniejsze cechy

Grzałki kwarcowe na podczerwień

Elementy grzewcze umieszczone w górnej i dolnej części komory zapewniają szybkie i równomierne opiekanie.

Komora GN 1/1

Przystosowany do pracy z pojemnikami i tacami gastronomicznymi w standardzie GN 1/1.

Regulacja wysokości rusztu

Trzy poziomy ustawienia umożliwiają dopasowanie odległości potraw od źródła ciepła.

Timer

Timer do 15 minut z lampką kontrolną informującą o pracy urządzenia.

Tacka na okruszki

Wymowana tacka umożliwia szybkie czyszczenie urządzenia po zakończeniu pracy.

Stopień ochrony IPX3

Ochrona przed bryzgami wody – odpowiednia do pracy w kuchni gastronomicznej.

Konstrukcja i działanie

Opiekacz wykorzystuje kwarcowe elementy grzewcze emitujące promieniowanie podczerwone, dzięki czemu bardzo szybko osiąga temperaturę roboczą. Rozwiązanie to pozwala na intensywne opiekanie oraz zapiekanie potraw.

Komora urządzenia umożliwia zastosowanie naczyń gastronomicznych **GN 1/1**. Ruszt posiada **3 poziomy regulacji**, co pozwala dopasować intensywność opiekania do rodzaju przygotowywanej potrawy.

W zestawie znajduje się ruszt z izolowanymi uchwytami oraz tacka na okruchy ułatwiająca utrzymanie urządzenia w czystości.

Zastosowanie

Urządzenie idealnie sprawdza się w restauracjach, barach, hotelach, bistrach oraz punktach gastronomicznych. Doskonale do zapiekanek, tostów, grillowania mięsa, warzyw oraz podgrzewania potraw przed podaniem.

Dane techniczne

Zasilanie
Moc
1400 W
Typ grzewania
Grzewanie – promieniowanie podczerwone
Time
15 minut
Regulacja rusztu
Stopień ochrony
Standard gastronomiczny
Wymiary
W × H × G 318 mm
Waga netto
Waga brutto

Material zewna
Wymagana instalacja przez elektryka
Numer artykułu