



**Zmywarka tunelowa CONCEPT - ELEKTRYCZA
2660x790x1550mm 39,9kW 400V Fagor CCO-270-L-
HW**

Producent: Fagor

Nr referencyjny: CCO-270-L-HW

Cechy produktu

Wymiary (mm): 2660x790x1550

Moc elektryczna (kW): 39.9

Napięcie (V): 400

Kod producenta: 19048608

Odływ: DIN 50 - kratka kanalizacyjna pośrodku odpływów zmywarki

Woda: Zimna, ciepła - uzd.

Wszystkie główne elementy (zbiorniki, ramiona myjące i płuczące, drzwi, prowadnice systemu koszowego, bojler i wewn. instalacja rur oraz filtry komory) wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304. Panel zaprojektowany do podłączenia dozowników chemii. Regulator stałego ciśnienia przepływu wody. Wydajność: 3 programy 140, 205 i 270 koszy/ godz., Kierunek przesuwu koszy z lewej do prawej strony. Moduł intensywnego mycia wstępnego, mycia głównego z podwójnym płukaniem wstępnym i podwójnym płukaniem końcowym z bardzo wydajnym systemem mycia 5x5 (pięć segmentowe ramiona myjące i płuczące). Moduł antyrozbrzygowy na wejściu jako dodatkowa opcja rekomendowana (AS-260). Przesłony rozdzielające komory o wysokiej odporności na środki chemiczne oraz wysokie temperatury. Zbiornik komory mycia o pojemności 50 litrów.Tace filtrujące wyjmowalne do mycia. Zbiornik komory mycia grzany przez grzałki o mocy 9 kW. Wbudowany bojler wodny do płukania przy zasilaniu ciepłą wodą -18 kW. Kontrolowane termostatem temperatury: mycia 60°C, wyparzania 80-85°C. max. zużycie wody: 240 litrów/godzinę. Wysokość załadunku 390 mm. Termometry na panelu podające temperaturę wody mycia i płukania. Czujniki magnetyczne funkcji mycia, płukania oraz otwarcia drzwi. System oszczędzania energii. Standardowe wyposażenie w kosze: 2xCT-10, 2xCP-16/18, 1xCV-16/105 i 10 pojemników na sztućce.Zasilanie 400 V.