



Zmywarko wyparzarka z podstawą, uniwersalna, 4.9/3.4 kW, 400/230 V Stalgast 801501

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 801501

Cechy produktu

Szerokość (mm): 565

Głębokość (mm): 685

Wysokość (mm): 835

Długość cyklu pracy(sek.): 120/180

Materiał wykonania: stal nierdzewna

Napięcie (V): 230/400

Moc elektryczna (W): 3,4/4,9

Moc grzałki bojlera (kW): 3/4.5

Moc grzałki komory (kW): 2

Moc zainstalowana (kW): 5,4/6,9

ZMYWARKI GASTRONOMICZNE

Zmywarko-wyparzarka z podstawą, uniwersalna, 3.4/4.9 kW, 230/400 V

Profesjonalna zmywarko-wyparzarka z podstawą do zastosowań gastronomicznych, przeznaczona do mycia i wyparzania **talerzy, szkła, tac oraz pojemników GN 1/1**. Urządzenie łączy **nowoczesny design**, wygodną obsługę oraz parametry dopasowane do intensywnej pracy na zapleczu.

Model wyposażono w **sterowanie elektromechaniczne, pochylony panel sterowania z**

czytelnym i trwałym oznakowaniem, ergonomiczny uchwyt oraz uniwersalny system zasilania 230/400 V.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd urządzenia

MOC ELEKTRYCZNA

3.4 / 4.9 kW

MOC ZAINSTALOWANA

5.4 / 6.9 kW

NAPIĘCIE

230 / 400 V

CYKL MYCIA

120 / 180 s

WYDAJNOŚĆ

30 / 24 koszy na godzinę

ZUŻYCIE WODY

2.5 l / cykl

FUNKCJONALNOŚĆ

Rozwiązania wspierające codzienną pracę

- funkcja wyparzania do profesjonalnego mycia naczyń gastronomicznych
- sterowanie elektromechaniczne zapewniające prostą i szybką obsługę
- pochylony panel sterowania zwiększający komfort pracy
- czytelne i trwałe oznakowanie ułatwiające codzienne użytkowanie
- ergonomiczny uchwyt poprawiający wygodę obsługi
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory pozwalające na bieżący nadzór parametrów

ZASTOSOWANIE

Co można myć

- talerze
- szkło

- tace
- pojemniki GN 1/1
- naczynia o maksymalnej wysokości **320 mm**
- komora wsadowa o wysokości około **370 mm**

KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE

Najważniejsze elementy urządzenia

- **materiał wykonania:** stal nierdzewna
- **2 pary ramion myjąco-płuczących** góra / dół
- **precyzyjny jelitkowy dozownik płynu nablyszczającego**
- **kosz 500 x 500 mm**
- **w komplecie:** kosz do talerzy, kosz uniwersalny, kosz do szkła oraz pojemnik na sztućce
- **Zmywarka nie jest wyposa?ona w przewód zasilaj?cy ani wtyczk?.**
- **moc grzałki komory:** 2 kW
- **moc grzałki bojlera:** 3 / 4.5 kW
- **uniwersalny system zasilania** umożliwiający konfigurację napięcia 230 lub 400 V
- **opcjonalnie:** możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
- **w wybranych wersjach:** pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie

EKSPLOATACJA

Ważne informacje użytkowe

OCHRONA URZĄDZENIA

Urządzenie powinno mieć zamontowany **uzdatniacz wody** w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia.

JAKOŚĆ MYCIA

W celu ochrony przed kamieniem i uzyskania optymalnej jakości mycia rekomendowane są **profesjonalne płyny do zmywarek Stalgast**.

PRACA URZĄDZENIA

Do wyboru są **2 cykle pracy: 120 s i 180 s**, co pozwala dopasować tryb działania do rodzaju i stopnia zabrudzenia naczyń.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Typ urządzenia	zmywarka z podstawą, uniwersalna
----------------	----------------------------------

Moc całkowita	6,5 kW
---------------	--------

Moc elektryczna	4,0 kW
-----------------	--------

Moc grzałki bojlera	5,5 kW
---------------------	--------

Moc grzałki komory	1,0 kW
--------------------	--------

Napięcie	230 V
----------	-------

Długość cyklu pracy	120 / 180 s
---------------------	-------------

Wydajność koszy na godzinę	
----------------------------	--

Zużycie wody	
--------------	--

Wymiary kosza	
---------------	--

Maksymalna wysokość mytego naczynia	
-------------------------------------	--

Wysokość komory wsadowej	
--------------------------	--

Materiał wykonania	
--------------------	--

Szerokość	
-----------	--

Głębokość	
-----------	--

Wysokość	
----------	--

Profesjonalne mycie i wyparzanie w jednym urządzeniu

Wybierz model dopasowany do codziennej pracy gastronomicznej i sprawnej organizacji zmywalni.